CE

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP_002_04-3027b -17

V súlade s prílohou III nariadenia (EU) č. 305/2011

1	**Jedinečný identifikačný kód výrobku:**	**Sanitárny silikón PREMIUM, rad Red line**
2	**Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4:**	Lot.nr., farba, dát .výroby na obale výrobku
3	**Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**	Tmel na zasklievanie EN 15651-2:G-CC, 20LM
4	**Meno, registrované obchodné meno, alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:**	**Den Braven Czech and Slovak, a.s.** Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz
5	**V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods.2:**	Nebol ustanovený
6	**Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**	Systém 3 Systém 3 pre reakciu na oheň
7	**V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**	Oznámený subjekt SKZ – TeConA GmbH (1213)
	vykonal	Počiatočné skúšky typu výrobku podľa EN 15651-2 a reakcie na oheň
	v systéme	3
	a vydal	Protokol o skúške 002-04-3027 b
8	**V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:**	Nevzťahuje sa

9 **Deklarované parametre (podľa tabuľky ZA.1):**

Kondicionovanie: postup podľa metódy **B** (podľa ISO 8340)

Podklad: sklo (bez základného náteru), anodický hliník(bez základného náteru)

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda E	EN 15651-2:2012
Uvoľňovanie chemikálií, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie a zdravie	viď. KBÚ	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť		
Stekavosť	≤ 3 mm	
Zmena objemu	≤ 10 %	
Priľnavosť/súdržnosť vlastnosti po vystavení horúcej vode a umelému žiareniu	vyhovuje	
Elastické zotavenie	≥ 60 %	
Ťahové vlastnosti (to znamená sečnicový modul): - Pre nenosné nízkomodulové tesniace tmely, ktoré sa používajú v škárach v chladných klimatických oblastiach (-30°C)	≤ 0,9 MPa	
Ťahové vlastnosti (to znamená pri udržiavanom pretiahnutí): - Pre nenosné tesniace tmely, ktoré sa používajú v škárach v chladných klimatických oblastiach (-30°C)	vyhovuje	
Trvanlivosť	vyhovuje	

10 Parametre výrobku uvedené v bodoch1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami uvedenými v bode 9.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Kamil Šmidák
Marketing manager

V Úvalne, dňa 14.08.2017

Den Braven Czech and Slovak a.s.
793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205
IČO: 26 87 20 72, DIČ: CZ 26 87 20 72

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951