

|                          |                                                                                                                                                                               |                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Dátum revízie: 15.4.2026 | <b>KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV</b><br><br><b>PU Lepidlo na polystyrén Silver line</b><br><br>podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EU) č. 2020/878 | Číslo revízie: 15<br><br>Nahrádza verziu: 6.11.2023 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

## ODDIEL 1: Identifikácia zmesi a spoločnosti/podniku

### 1.1 Identifikátor produktu

Názov chemický / obchodný: PU Lepidlo na polystyrén Silver line  
 UFI: TT75-F062-300C-06G2

### 1.2 Relevantné identifikované použitia zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Identifikované použitia: Lepenie a tesnenie  
 Neodporúčané použitia: Použitie by malo byť obmedzené na tie uvedené vyššie.

### 1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Den Braven SK s.r.o.  
 Polianky 17, 844 31 Bratislava  
 IČO: 35740141  
 Tel: 02 / 44 97 10 10  
 E-mail: info@denbraven.sk  
 www.denbraven.sk

### 1.4 Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum (NTIC): Limbová 5, Bratislava, Slovenská republika, Tel.: +421 2 5477 4166, +421 911 166 066

## ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

### 2.1 Klasifikácia zmesi

Klasifikácia podľa nariadení (ES) č. 1272/2008 (CLP):

Aerosol 1; H222, H229  
 Skin Irrit. 2; H315  
 Skin Sens. 1; H317  
 Eye Irrit. 2; H319  
 Resp. Sens. 1; H334  
 STOT SE 3; H335  
 Carc. 2; H351  
 STOT RE 2; H373

### 2.2 Prvky označovania

Označenie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP):

Výstražný piktogram:



Výstražné slovo:

NEBEZPEČENSTVO

Obsahuje:

Difenylmetándiizokyanát, izoméry a homológy

Výstražné upozornenia:

H222/229 Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.  
 H315 Dráždi kožu.  
 H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.  
 H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.  
 H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.  
 H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.  
 H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.  
 H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

|                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Dátum revízie: 15.4.2026 | <div>KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV</div> <div>PU Lepidlo na polystyrén Silver line</div> <div>podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EU) č. 2020/878</div> | <div>Číslo revízie: 15</div> <div>Nahrádza verziu: 6.11.2023</div> |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

- Bezpečnostné upozornenia:
- P102 Uchovávať mimo dosahu detí.

P210 Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.

P251 Neprepichujte alebo nespáľujte, a to ani po spotrebovaní obsahu.

P261 Zabráňte vdychovaniu aerosólov.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P304+340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

P305+351+338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P308+313 PO expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P410+412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.

P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu.

- Doplňujúce informácie:
- EUH204 Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.

U osôb alergických na diizokyanatany môže pri použití tohto výrobku dôjsť k alergickej reakcii. Osoby trpiace astmou, ekzémami alebo kožnými problémami by sa mali vyhýbať kontaktu s týmto výrobkom vrátane kožného kontaktu. V priestoroch so slabým vetraním by sa tento výrobok mal používať len s ochrannou maskou s vhodným protiplynovým filtrom (t. j. typu A1 v súlade s normou EN 14387).

Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselným alebo profesionálnym použitím vyžaduje primeraná odborná príprava.

- 2.3 Iná nebezpečnosť
- Tento produkt neobsahuje SVHC látku v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.

Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.

Tento produkt neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PMT v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.

Tento produkt neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako vPvM v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.

Tento produkt neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.

Tento produkt neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako vPvB v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.2 Zmesi

| Názov zložky                                | Obsah (hmot. %) | CAS EINECS Index N° Reg. číslo | Klasifikácie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP) |      |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|------|
| Difenylmetándiizokyanát, izoméry a homológy | <55             | 9016-87-9                      | Acute Tox. 4                                          | H332 |
|                                             |                 |                                | Carc. 2                                               | H351 |
|                                             |                 |                                | Eye Irrit. 2                                          | H319 |
|                                             |                 |                                | Resp. Sens. 1                                         | H334 |
|                                             |                 |                                | STOT RE 2                                             | H373 |
|                                             |                 |                                | STOT SE 3                                             | H335 |
|                                             |                 |                                | Skin Irrit. 2                                         | H315 |
|                                             |                 |                                | Skin Sens. 1                                          | H317 |

|                          |                                                                                  |                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Dátum revízie: 15.4.2026 | KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV                                                      | Číslo revízie: 15          |
|                          | PU Lepidlo na polystyrén Silver line                                             | Nahrádza verziu: 6.11.2023 |
|                          | podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EU) č. 2020/878 |                            |

|                                                                                             |      |                                                                |                                                                                                                                          |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 4,4'-metyléndi(fenylizokyanát)                                                              | <30  | 101-68-8<br>202-966-0<br>615-005-00-9<br>01-2119457014-47-XXXX | Acute Tox. 4<br>Carc. 2<br>Eye Irrit. 2<br>Resp. Sens. 1<br>STOT RE 2<br>STOT SE 3<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br><i>Poznámka 2</i> | H332<br>H351<br>H319<br>H334<br>H373<br>H335<br>H315<br>H317 |
| Isobutan                                                                                    | 5-10 | 75-28-5<br>200-857-2<br>601-004-00-0<br>01-2119485395-27-XXXX  | Flam. Gas 1A<br>Press. Gas                                                                                                               | H220<br>H280                                                 |
| Dimetyléter *                                                                               | 5-10 | 115-10-6<br>204-065-8<br>603-019-00-8<br>01-2119472128-37-0001 | Flam. Gas 1A<br>Press. Gas<br><i>Poznámka U</i>                                                                                          | H220<br>H280                                                 |
| Propán                                                                                      | 2-5  | 74-98-6<br>200-827-9<br>601-003-00-5<br>01-2119486944-21-XXXX  | Flam. Gas 1A<br>Press. Gas<br><i>Poznámka U</i>                                                                                          | H220<br>H280                                                 |
| 2,4'- metyléndi(fenylizokyanát)                                                             | <3   | 5873-54-1<br>227-534-9<br>615-005-00-9<br>-                    | Acute Tox. 4<br>Carc. 2<br>Eye Irrit. 2<br>Resp. Sens. 1<br>STOT RE 2<br>STOT SE 3<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br><i>Poznámka 2</i> | H332<br>H351<br>H319<br>H334<br>H373<br>H335<br>H315<br>H317 |
| 2,2'-metyléndi(fenylizokyanát)                                                              | <1   | 2536-05-2<br>219-799-4<br>615-005-00-9<br>-                    | Acute Tox. 4<br>Carc. 2<br>Eye Irrit. 2<br>Resp. Sens. 1<br>STOT RE 2<br>STOT SE 3<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br><i>Poznámka 2</i> | H332<br>H351<br>H319<br>H334<br>H373<br>H335<br>H315<br>H317 |
| Reakčná zmes 2-etylpropán-1,3-diolu a 5-etyl-1,3-dioxán-5-metanolu a propylidynetrimetanolu | <1   | -<br>904-153-2<br>-<br>01-2119488034-38-XXXX                   | Eye Irrit. 2<br>Repr. 2                                                                                                                  | H319<br>H361fd                                               |

*Poznámka 2: Uvádzaná koncentrácia izokyanátu je hmotnostné percento voľného monoméru vypočítané z celkovej hmotnosti zmesi.*

*Poznámka U: Plyny z jednej zo skupín označených ako stlačený plyn, skvapalnený plyn, schladený skvapalnený plyn alebo rozpustený plyn sa pri uvádzaní na trh musia klasifikovať ako „plyny pod tlakom“. Táto skupina závisí od fyzikálneho stavu, v ktorom sa plyn nachádza v obale, a preto sa priraduje v závislosti od prípadu. Priradia sa tieto kódy: Press. Gas (Comp.), Press. Gas (Liq.), Press. Gas (Ref. Liq.), Press. Gas (Ref. Liq.). Press. Gas (Diss.). Aerosóly sa neklasifikujú ako plyny pod tlakom (pozri prílohu I, časť 2, oddiel 2.3.2.1, poznámka 2).*

*\* Látka s expozičným limitom Spoločenstva v pracovnom prostredí.*

Úplné znenie H-viet v ODDIELE 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1    Opis opatrení prvej pomoci
- 4.1.1    Všeobecné pokyny:

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Dátum revízie: 15.4.2026 | <p style="text-align: center;"><b>KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PU Lepidlo na polystyrén Silver line</b></p> <p style="text-align: center;">podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EU) č. 2020/878</p> | <p>Číslo revízie: 15</p> <p>Nahrádza verziu: 6.11.2023</p> |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

V každom prípade sa vyvarovať chaotického rokovania. Pri nutnosti lekárskeho ošetrovania vždy vziať so sebou originálny obal s etiketou, prípadne KBÚ. Pri stavoch ohrozujúcich život najskôr vykonávajte resuscitáciu postihnutého a zaistite lekársku pomoc. Zástava dychu - okamžite vykonávajte umelé dýchanie. Zástava srdca - okamžite robte nepriamu masáž srdca. Bezvedomie - uložte postihnutého do stabilizovanej polohy na boku. Vždy je potrebné situáciu posúdiť s ohľadom na vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť postihnutého. Do zamoreného priestoru vstúpime iba vtedy, ak budeme mať primeranú ochranu (izolačný dýchací prístroj, masku s príslušným filtrom, istenie ďalším pracovníkom a pod.) POZOR! Vždy, keď sa jedná o zle vetrané priestory, je potrebné počítať s možnosťou, že priestor je zamorený! Pri manipulácii s znečisteným odevom alebo inými predmetmi je nutné sa chrániť zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami vrátane rukavíc. Prvá pomoc by nemala byť vykonávaná na mieste, kde k nehode došlo, ak je nebezpečenstvo kontaminácie záchranca.

- 4.1.2

**Pri inhalácii:**  
Prerušiť expozíciu. Postihnutého vyviešť na čerstvý vzduch, udržovať v kľude a v teple.
- 4.1.3

**Pri kontakte s kožou:**  
Odložiť kontaminovaný odev a obuv. Zasiahnutú pokožku umyť vodou a mydlom. Ak sa objaví podráždenie, vyhľadajte lekársku pomoc.
- 4.1.4

**Pri kontakte s očami:**  
Ak sú nasadené kontaktné šošovky, opatrne ich vybrať a začať vyplachovať čistou vodou, zasiahnuté oko široko otvorené, od vnútorného kútika k vonkajšiemu a tiež pod viečkami po dobu min.15 minút. Pri pretrvávajú ťažkostí vyhľadať lekársku pomoc.
- 4.1.5

**Pri požití:**  
Vypláchnuť ústa vodou. Nevývolávať zvracanie. Nikdy nepodávajúť nič ústami osobe v bezvedomí, alebo má kŕče.
- 4.1.6

**Ochrana poskytovateľov prvej pomoci:**  
Pri poskytovaní prvej pomoci je nutné zaistiť predovšetkým bezpečnosť zachraňujúceho aj zachraňovaného.
- 4.2

**Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené**  
Žiadne dáta k dispozícii.
- 4.3

**Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania**  
Symptomatická liečba.

## ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

- 5.1

**Hasiace prostriedky**  
Vhodné hasiace prostriedky: Pena, hasiaci prášok, CO2, vodná hmla.  
Nehodné hasiace prostriedky: Priamy prúd vody - dôjsť k rozšíreniu požiaru.
- 5.2

**Osobitné druhy nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zo zmesi**  
Produkty horenia a nebezpečné plyny: dym, oxid uhoľnatý, oxid uhličitý.
- 5.3

**Pokyny pre požiarnikov**  
Zásahové jednotky vystavené dymu a plynom musia byť vybavené prostriedkami pre ochranu dýchania a očí. Pri zásahu v uzavretých priestoroch použiť izolačný dýchací prístroj. Nádoby vystavené ohňu ochladzujte vodnou hmlou. Hasiace vodu zhromažďujte oddelene a zabráňte jej vniknutiu do vody a pôdy. Chemický ochranný oblek (EN 469).

## ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

- 6.1

**Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy**  
Použiť vhodný ochranný odev, znečistený odev vymeniť. Zabrániť kontaktu s pokožkou a očami, znečisteniu odevu a obuvi. Zabezpečiť odvetranie zasiahnutého miesta. Všetky osoby, ktoré sa nepodieľajú na záchranných prácach, vykázať do bezpečnej vzdialenosti.
- 6.2

**Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie**  
Zamedziť úniku do životného prostredia, zabrániť vniknutiu do povrchových vôd a kanalizácie, podlažia a pôdy. V prípade úniku do kanalizácie alebo vodného toku bezodkladne informovať jeho správcu, políciu, hasičov, prípadne odbor ŽP KÚ.
- 6.3

**Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie**  
V prípade úniku lokalizovať a pokiaľ je to možné, produkt odčerpať / mechanicky odstrániť. Zvyšky alebo menšie množstvo pozametať / nechať vsiaknuť do vhodného sorbentu (univerzálny sorbent, kremelina, zemina, piesok) a umiestniť do vhodných nádob a odovzdať na likvidáciu v súlade s platnými predpismi.
- 6.4

**Odkaz na iné oddiely**  
Pozri oddiel 7, 8 a 13.

## ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

- 7.1

**Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie**

|                          |                                                                                                                                                                 |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Dátum revízie: 15.4.2026 | KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV<br><br>PU Lepidlo na polystyrén Silver line<br><br>podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EU) č. 2020/878 | Číslo revízie: 15<br><br>Nahrádza verziu: 6.11.2023 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

Zamedziť styku s pokožkou a očami. Používať vhodné OOPP. Používať iba v dobre vetraných priestoroch so zaisteným prívodom čerstvého vzduchu, alebo s dostatočnou ventiláciou. Pri práci nejest', nepiť, nefajčiť. Po skončení práce si umyť ruky. Dodržiavať zákonné ochrany a bezpečnosti práce.

7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Skladovať v dobre uzatvorených originálnych obaloch na suchých, chladných a dobre vetraných miestach. Skladovať vo zvislej polohe, aby sa zabránilo únikom a odkvapkávaniu. Uchovávať oddelene od potravín, krmív a liekov.

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Pozri oddiel 1.2

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1 Kontrolné parametre

8.1.1 Expozičné limity:

Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z., o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci, v platnom znení, sú stanovené nasledujúce najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) chemických látok v ovzduší pracovísk:

| Látka                          | CAS      | NPEL (mg/m³) priemerný | NPEL (mg/m³) krátkodobý | Poznámka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4,4'-metyléndi(fenylizokyanát) | 101-68-8 | 0,03                   | -                       | S - znamená, že faktor môže spôsobiť senzibilizáciu. Senzibilizujúce účinky majú faktory, ktoré spôsobujú vyšší výskyt precitlivlosti alergického typu. Pri práci s nimi je potrebná osobitná opatrnosť. Dodržiavanie najvyššie prípustných expozičných limitov nezabezpečí, že u vnímavých osôb nevzniknú alergické reakcie. |
| Dimetyléter                    | 115-10-6 | 1920                   | -                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Izobután                       | 75-28-5  | 2400                   | -                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Látky, pre ktoré je stanovený expozičný limit Spoločenstva:

| Látka       | CAS      | Limitné hodnoty (mg/m³) |      | Poznámka |
|-------------|----------|-------------------------|------|----------|
|             |          | OEL                     | STEL |          |
| Dimetyléter | 115-10-6 | 1920                    | -    |          |

8.1.2 DNEL

2,4'- metyléndi(fenylizokyanát) (CAS: 5873-54-1)

| Exponovaná skupina a spôsob expozície | Trvanie expozície    | Typ účinku | Jednotka | Hodnota |
|---------------------------------------|----------------------|------------|----------|---------|
| Pracovníci                            |                      |            |          |         |
| Inhalačná                             | Dlhodobá (chronická) | systémový  | mg/m³    | -       |
|                                       |                      | lokálny    | mg/m³    | 0,05    |
| Spotrebitelia                         |                      |            |          |         |
| Inhalačná                             | Dlhodobá (chronická) | systémový  | mg/m³    | -       |
|                                       |                      | lokálny    | mg/m³    | 0,025   |

2,2'-metyléndi(fenylizokyanát) (CAS: 2536-05-2)

| Exponovaná skupina a spôsob expozície | Trvanie expozície    | Typ účinku | Jednotka | Hodnota |
|---------------------------------------|----------------------|------------|----------|---------|
| Pracovníci                            |                      |            |          |         |
| Inhalačná                             | Dlhodobá (chronická) | systémový  | mg/m³    | -       |
|                                       |                      | lokálny    | mg/m³    | 0,05    |
| Spotrebitelia                         |                      |            |          |         |
| Inhalačná                             | Dlhodobá (chronická) | systémový  | mg/m³    | -       |

|                          |                                                                                                                                                                                    |                                                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Dátum revízie: 15.4.2026 | <div>KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV</div> <div>PU Lepidlo na polystyrén Silver line</div> <div>podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EU) č. 2020/878</div> | Číslo revízie: 15<br>Nahrádza verziu: 6.11.2023 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

|  |         |       |       |
|--|---------|-------|-------|
|  | lokálny | mg/m³ | 0,025 |
|--|---------|-------|-------|

Reakčná zmes 2-etylpropán-1,3-diolu a 5-etyl-1,3-dioxán-5-metanolu a propylidynetrimetanolu (EINECS: 904-153-2)

| Exponovaná skupina a spôsob expozície | Trvanie expozície    | Typ účinku | Jednotka   | Hodnota |
|---------------------------------------|----------------------|------------|------------|---------|
| Pracovníci                            |                      |            |            |         |
| Inhalačná                             | Dlhodobá (chronická) | systémový  | mg/m³      | 14,6    |
| Dermálna                              | Dlhodobá (chronická) | systémový  | mg/kg bw/d | 4,2     |
| Spotrebitelia                         |                      |            |            |         |
| Inhalačná                             | Dlhodobá (chronická) | systémový  | mg/m³      | 4,4     |
| Dermálna                              | Dlhodobá (chronická) | systémový  | mg/kg bw/d | 2,5     |
| Orálna                                | Dlhodobá (chronická) | systémový  | mg/kg bw/d | 2,5     |

PNEC

4,4'-metyléndi(fenylizokyanát) (CAS: 101-68-8)

| Zložka životného prostredia        |                           | PNEC             | Jednotka          | Hodnota |
|------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|---------|
| Vodné prostredie                   | Sladkovodné               | PNEC voda, slad. | µg/L              | 3,7     |
|                                    | Sladkovodné, občasný únik | PNEC voda, slad. | µg/L              | 37      |
|                                    | Sladkovodný sediment      | PNEC sed., slad. | mg/kg sediment dw | 11,7    |
|                                    | Morské                    | PNEC voda, mor.  | µg/L              | 0,37    |
|                                    | Morský sediment           | PNEC sed., mor.  | mg/kg sediment dw | 1,17    |
| Suchozemské prostredie / organizmy | Pôda                      | PNEC pôda        | mg/kg soil dw     | 2,33    |

Dimetyléter (CAS: 115-10-6)

| Zložka životného prostredia        |                           | PNEC             | Jednotka          | Hodnota |
|------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|---------|
| Vodné prostredie                   | Sladkovodné               | PNEC voda, slad. | mg/L              | 0,155   |
|                                    | Sladkovodné, občasný únik | PNEC voda, slad. | mg/L              | 1,549   |
|                                    | Sladkovodný sediment      | PNEC sed., slad. | mg/kg sediment dw | 0,681   |
|                                    | Morské                    | PNEC voda, mor.  | mg/L              | 0,016   |
|                                    | Morský sediment           | PNEC sed., mor.  | mg/kg sediment dw | 0,069   |
| Mikrobiologická aktivita, ČOV      | Čistiareň odpadových vôd  | PNEC čov         | mg/L              | 160     |
| Suchozemské prostredie / organizmy | Pôda                      | PNEC pôda        | mg/kg soil dw     | 0,045   |

2,4'- metyléndi(fenylizokyanát) (CAS: 5873-54-1)

| Zložka životného prostredia        |                           | PNEC             | Jednotka          | Hodnota |
|------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|---------|
| Vodné prostredie                   | Sladkovodné               | PNEC voda, slad. | µg/L              | 3,7     |
|                                    | Sladkovodné, občasný únik | PNEC voda, slad. | µg/L              | 37      |
|                                    | Sladkovodný sediment      | PNEC sed., slad. | mg/kg sediment dw | 11,7    |
|                                    | Morské                    | PNEC voda, mor.  | µg/L              | 0,37    |
|                                    | Morský sediment           | PNEC sed., mor.  | mg/kg sediment dw | 1,17    |
| Suchozemské prostredie / organizmy | Pôda                      | PNEC pôda        | mg/kg soil dw     | 2,33    |

2,2'-metyléndi(fenylizokyanát) (CAS: 2536-05-2)

| Zložka životného prostredia |             | PNEC             | Jednotka | Hodnota |
|-----------------------------|-------------|------------------|----------|---------|
| Vodné prostredie            | Sladkovodné | PNEC voda, slad. | µg/L     | 3,7     |

|                          |                                                                                  |                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Dátum revízie: 15.4.2026 | KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV                                                      | Číslo revízie: 15          |
|                          | PU Lepidlo na polystyrén Silver line                                             | Nahrádza verziu: 6.11.2023 |
|                          | podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EU) č. 2020/878 |                            |

|  |                                    |                  |                   |      |
|--|------------------------------------|------------------|-------------------|------|
|  | Sladkovodné, občasný únik          | PNEC voda, slad. | µg/L              | 37   |
|  | Sladkovodný sediment               | PNEC sed., slad. | mg/kg sediment dw | 11,7 |
|  | Morské                             | PNEC voda, mor.  | µg/L              | 0,37 |
|  | Morský sediment                    | PNEC sed., mor.  | mg/kg sediment dw | 1,17 |
|  | Suchozemské prostredie / organizmy | PNEC pôda        | mg/kg soil dw     | 2,33 |

Reakčná zmes 2-etylpropán-1,3-diolu a 5-etyl-1,3-dioxán-5-metanolu a propylidynetrimetanolu (EINECS: 904-153-2)

| Zložka životného prostredia        |                           | PNEC             | Jednotka          | Hodnota |
|------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|---------|
| Vodné prostredie                   | Sladkovodné               | PNEC voda, slad. | mg/L              | 6,2     |
|                                    | Sladkovodné, občasný únik | PNEC voda, slad. | mg/L              | 7,43    |
|                                    | Sladkovodný sediment      | PNEC sed., slad. | mg/kg sediment dw | 30,48   |
|                                    | Morské                    | PNEC voda, mor.  | mg/L              | 0,62    |
|                                    | Morský sediment           | PNEC sed., mor.  | mg/kg sediment dw | 3,048   |
| Mikrobiologická aktivita, ČOV      | Čistiareň odpadových vôd  | PNEC čov         | mg/L              | 100     |
| Suchozemské prostredie / organizmy | Pôda                      | PNEC pôda        | mg/kg soil dw     | 2,45    |

DNEL a PNEC hodnoty pre ostatné zložky zmesi neboli stanovené.

8.1.3 Biologické medzné hodnoty (Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 355/2006 Z. z.)

| Látka                     | CAS | Faktor | Limitná hodnota |
|---------------------------|-----|--------|-----------------|
| Žiadne dáta k dispozícii. |     |        |                 |

8.2 Kontroly expozície

8.2.1 Technické opatrenia

Technické opatrenia a vhodné pracovné postupy majú prednosť pred osobnými ochrannými pomôckami. Dodržiavať bežné zásady hygieny. Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Pred pracovnou prestávkou a po práci umyť ruky teplou vodou a mydlom.

8.2.2 Individuálne ochranné opatrenia

Ochrany dýchacích ciest:

V prípade prekročenia expozičných limitov, pri tvorbe prachu, hmly, aerosólov, použite masku s vhodným filtrom (typ ABEK - EN 14387 - protiplynovej a kombinované filtre; typ P - EN 143 - filtre proti časticiam; typ FFP3 / FFP2 - EN 149+A1- polmasky proti časticiam; EN 142 - ústenky).

Ochrany rúk:

Ochranné pracovné rukavice (EN ISO 374-1). Dodržiavať presné pokyny od výrobcu, vrátane doby používania. Poškodené rukavice vymeniť.

Ochrany očí / tváre:

Ochranné okuliare s bočnými krytmi alebo štít ; ochrana očí a tváre pre pracovné použitie (EN ISO 16321-1).

Ochrany kože:

Pracovný odev (EN ISO 13688) a obuv (EN ISO 20347 ED.2 a ISO 20345 ED.2). Ochranný odev proti kvapalným chemikáliám (EN 14605+A1). Ochranný odev proti chemikáliám (EN 13034+A1; 13982-1;943-1+A1).

8.2.3 Tepelná nebezpečnosť:

Žiadne dáta k dispozícii.

8.2.4 Obmedzovanie expozície životného prostredia:

Zamedziť zbytočným únikom do životného prostredia.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

| Vlastnosť   | Hodnota          | Metóda | Poznámka |
|-------------|------------------|--------|----------|
| Skupenstvo: | Aerosól          |        |          |
| Farba:      | Žltá             |        |          |
| Zápach:     | Charakteristický |        |          |

|                          |                                                                                                                                                                                    |                                                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Dátum revízie: 15.4.2026 | <div>KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV</div> <div>PU Lepidlo na polystyrén Silver line</div> <div>podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EU) č. 2020/878</div> | Číslo revízie: 15<br>Nahrádza verziu: 6.11.2023 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

|                                                                           |                           |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--|
| Prahová hodnota zápachu:                                                  | Žiadne dáta k dispozícii. |  |  |
| Hodnota pH:                                                               | Žiadne dáta k dispozícii. |  |  |
| Teplota topenia/tuhnutia (°C):                                            | Žiadne dáta k dispozícii. |  |  |
| Teplota varu alebo počiatočná teplota varu a rozmedzie teploty varu (°C): | Žiadne dáta k dispozícii. |  |  |
| Teplota vzplanutia (°C):                                                  | Žiadne dáta k dispozícii. |  |  |
| Rýchlosť odparovania:                                                     | Žiadne dáta k dispozícii. |  |  |
| Horľavosť (plyny, kvapaliny a tuhé látky):                                | Žiadne dáta k dispozícii. |  |  |
| Dolná a horná medza výbušnosti:                                           | Žiadne dáta k dispozícii. |  |  |
| Tlak pár (20°C):                                                          | Žiadne dáta k dispozícii. |  |  |
| Tlak pár (50°C):                                                          | Žiadne dáta k dispozícii. |  |  |
| Relatívna hustota pár:                                                    | Žiadne dáta k dispozícii. |  |  |
| Hustota a/alebo relatívna hustota (g/cm <sup>3</sup> , 20°C):             | 1,2                       |  |  |
| Rozpustnosť (20°C):                                                       | Nerozpustná               |  |  |
| Rozdeľovacia konštanta (hodnota log):                                     | Žiadne dáta k dispozícii. |  |  |
| Teplota samovznietenia (°C):                                              | Žiadne dáta k dispozícii. |  |  |
| Teplota rozkladu (°C):                                                    | Žiadne dáta k dispozícii. |  |  |
| Kinematická viskozita (mm <sup>2</sup> /s, 40°C):                         | Žiadne dáta k dispozícii. |  |  |
| Index lomu (20°C):                                                        | Žiadne dáta k dispozícii. |  |  |
| Oxidačné vlastnosti:                                                      | Žiadne dáta k dispozícii. |  |  |
| Výbušné vlastnosti:                                                       | Žiadne dáta k dispozícii. |  |  |
| Vlastnosti častíc:                                                        | Žiadne dáta k dispozícii. |  |  |

9.2 Iné informácie

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Obsah VOC:             | 20%                       |
| Obsah sušiny:          | Žiadne dáta k dispozícii. |
| Doplňujúce informácie: | Žiadne dáta k dispozícii. |

9.2.1 Informácie týkajúce sa tried fyzikálnej nebezpečnosti

|           |                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aerosóly: | Aerosóly, kategória 1, H222/229 Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

9.2.2 Ostatné bezpečnostné charakteristiky

Žiadne dáta k dispozícii.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

Nepredpokladá sa za správnych podmienok použitia.

10.2 Chemická stabilita

Za normálnych podmienok je stabilný.

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií

Nebezpečné reakcie nie sú známe.

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Dodržať podmienky zaobchádzania a skladovania uvedené v oddiele 7.

10.5 Nekompatibilné materiály

Silné oxidačné činidlá, silné kyseliny, silné zásady.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty rozkladu nie sú známe.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1 Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Jednotlivých zložiek:

4,4'-metyléndi(fenylizokyanát) (CAS: 101-68-8)

Akútna toxicita

|                          |                                                                                                                                                                        |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Dátum revízie: 15.4.2026 | <p>KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV</p> <p>PU Lepidlo na polystyrén Silver line</p> <p>podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EU) č. 2020/878</p> | <p>Číslo revízie: 15</p> <p>Nahrádza verziu: 6.11.2023</p> |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

| Typ testu                | Výsledok                                                                                                                                                                                                                                       | Spôsob expozície       | Testovací organizmus |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| OECD 403, kľúčová štúdia | 367.95 mg/m <sup>3</sup> air, LC01<br>146.85 mg/m <sup>3</sup> air, LC01<br>558.98 mg/m <sup>3</sup> air, LC01<br>146.93 mg/m <sup>3</sup> air<br>415.49 mg/m <sup>3</sup> air<br>431.18 mg/m <sup>3</sup> air<br>138.59 mg/m <sup>3</sup> air | vdýchnutie:<br>aerosól | potkan               |

#### Vážne poškodenie/podráždenie očí

| Typ testu                | Výsledok                                                               | Spôsob expozície | Testovací organizmus |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| OECD 405, kľúčová štúdia | other: harmonized CLP classification as eye irritant category 2 (H319) | oko              | králik               |

#### Poleptanie kože / podráždenie kože

| Typ testu                | Výsledok                                       | Spôsob expozície | Testovací organizmus |
|--------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| OECD 404, kľúčová štúdia | kategórie 2 (dráždivé) na základe kritérií GHS | dermálne         | králik               |

#### Respiračná alebo kožná senzibilizácia

| Typ testu                | Výsledok                                                                  | Spôsob expozície | Testovací organizmus |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| OECD 406, kľúčová štúdia | other: harmonized CLP classification as skin sensitizer category 1 (H317) | dermálne         | morča                |

#### STOT - opakovaná expozícia

| Typ testu      | Výsledok                          | Spôsob expozície | Testovací organizmus |
|----------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|
| kľúčová štúdia | 0.23 mg/m <sup>3</sup> air, LOAEC | inhalačne        | potkan               |

#### Karcinogenita

| Typ testu      | Výsledok                                                                                        | Spôsob expozície       | Testovací organizmus |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| kľúčová štúdia | 0.7 mg/m <sup>3</sup> air (analytical), NOAEC<br>0.23 mg/m <sup>3</sup> air (analytical), LOAEC | vdýchnutie:<br>aerosól | potkan               |

#### Mutagenita pre zárodočné bunky

| Typ testu                | Výsledok  | Spôsob expozície | Testovací organizmus |
|--------------------------|-----------|------------------|----------------------|
| OECD 474, kľúčová štúdia | negatívny | inhalačne        | potkan               |

#### Reprodukčná toxicita

| Typ testu | Výsledok | Spôsob expozície | Testovací organizmus |
|-----------|----------|------------------|----------------------|
|           |          |                  |                      |

|                          |                                                                                                                                                                                    |                                                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Dátum revízie: 15.4.2026 | <div>KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV</div> <div>PU Lepidlo na polystyrén Silver line</div> <div>podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EU) č. 2020/878</div> | Číslo revízie: 15<br>Nahrádza verziu: 6.11.2023 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

|                 |                                                                                                                       |                  |        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| podporná štúdia | 0.3 ppm, LOEC<br>0.3 ppm, NOAEC<br>0.3 ppm, LOAEC<br>0.08 ppm, LOAEC<br>0.3 ppm, LOAEC<br>0.08 ppm, LOAEC<br>0.08 ppm | vdýchnutie: para | potkan |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|

Isobutan (CAS: 75-28-5)  
Akútna toxicita

| Typ testu      | Výsledok                                                                          | Spôsob expozície | Testovací organizmus |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| klúčová štúdia | > 800 000 ppm, EC50 (CNS)<br>1 442 738 mg/m³ air<br>1 443 mg/L air<br>280 000 ppm | inhalačne        | potkan               |

STOT - opakovaná expozícia

| Typ testu                | Výsledok          | Spôsob expozície | Testovací organizmus |
|--------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| OECD 413, klúčová štúdia | 10 000 ppm, NOAEC | inhalačne        | potkan               |

Mutagenita pre zárodočné bunky

| Typ testu                | Výsledok  | Spôsob expozície | Testovací organizmus |
|--------------------------|-----------|------------------|----------------------|
| OECD 474, klúčová štúdia | negatívny | vdýchnutie: plyn | potkan               |

Reprodukčná toxicita

| Typ testu      | Výsledok          | Spôsob expozície | Testovací organizmus |
|----------------|-------------------|------------------|----------------------|
| klúčová štúdia | 10 000 ppm, NOAEC | inhalačne        | potkan               |

Dimetyléter (CAS: 115-10-6)  
Akútna toxicita

| Typ testu                | Výsledok    | Spôsob expozície | Testovací organizmus |
|--------------------------|-------------|------------------|----------------------|
| OECD 403, klúčová štúdia | 164 000 ppm | vdýchnutie: plyn | potkan               |

STOT - opakovaná expozícia

| Typ testu                | Výsledok        | Spôsob expozície | Testovací organizmus |
|--------------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| OECD 452, klúčová štúdia | >= 2.5 %, NOAEC | inhalačne        | potkan               |

Karcinogenita

| Typ testu                | Výsledok        | Spôsob expozície | Testovací organizmus |
|--------------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| OECD 453, klúčová štúdia | >= 2.5 %, NOAEC | vdýchnutie: plyn | potkan               |

Mutagenita pre zárodočné bunky

| Typ testu                | Výsledok  | Spôsob expozície | Testovací organizmus |
|--------------------------|-----------|------------------|----------------------|
| OECD 477, klúčová štúdia | negatívny | vdýchnutie: plyn | octová muška         |

Reprodukčná toxicita

|                          |                                                                                                                                                                                    |                                                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Dátum revízie: 15.4.2026 | <div>KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV</div> <div>PU Lepidlo na polystyrén Silver line</div> <div>podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EU) č. 2020/878</div> | Číslo revízie: 15<br>Nahrádza verziu: 6.11.2023 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

| Typ testu                | Výsledok                                                                                                    | Spôsob expozície | Testovací organizmus |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| OECD 422, kľúčová štúdia | >= 16 000 ppm (analytical), NOAEC<br>>= 16 000 ppm (analytical), NOAEC<br>>= 16 000 ppm (analytical), NOAEC | vdýchnutie: plyn | potkan               |

2,4'- metyléndi(fenylizokyanát) (CAS: 5873-54-1)  
Akútna toxicita

| Typ testu                | Výsledok                             | Spôsob expozície       | Testovací organizmus |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------|
| OECD 403, kľúčová štúdia | 387.46 mg/m³ air<br>645.57 mg/m³ air | vdýchnutie:<br>aerosól | potkan               |

2,2'-metyléndi(fenylizokyanát) (CAS: 2536-05-2)  
Akútna toxicita

| Typ testu                | Výsledok                            | Spôsob expozície       | Testovací organizmus |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|
| OECD 403, kľúčová štúdia | 685.75 mg/m³ air<br>527.2 mg/m³ air | vdýchnutie:<br>aerosól | potkan               |

Vážne poškodenie/podráždenie očí

| Typ testu                | Výsledok                    | Spôsob expozície | Testovací organizmus |
|--------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|
| OECD 405, kľúčová štúdia | GHS kritériá neboli splnené | oko              | králik               |

Poleptanie kože / podráždenie kože

| Typ testu                | Výsledok                    | Spôsob expozície | Testovací organizmus |
|--------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|
| OECD 404, kľúčová štúdia | GHS kritériá neboli splnené | dermálne         | králik               |

Respiračná alebo kožná senzibilizácia

| Typ testu                | Výsledok                                                     | Spôsob expozície | Testovací organizmus |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| OECD 429, kľúčová štúdia | kategória 1 (senzibilizácia pokožky) na základe kritérií GHS | dermálne         | myš                  |

Mutagenita pre zárodočné bunky

| Typ testu                | Výsledok  | Spôsob expozície | Testovací organizmus                                      |
|--------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| OECD 471, kľúčová štúdia | negatívny | In vitro         | S. typhimurium TA 1535, TA 1537, TA 98, TA 100 and TA 102 |

Reakčná zmes 2-etylpropán-1,3-diolu a 5-etyl-1,3-dioxán-5-metanolu a propylidynetrimetanolu (EINECS: 904-153-2)  
Akútna toxicita

| Typ testu                | Výsledok                | Spôsob expozície        | Testovací organizmus |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| OECD 423, kľúčová štúdia | > 2 000 mg/kg bw, LD50  | orálne: žalúdočná sonda | potkan               |
| OECD 402, kľúčová štúdia | > 10 000 mg/kg bw, LD50 | dermálne                | králik               |

Vážne poškodenie/podráždenie očí

|                          |                                                                                                                                                                                    |                                                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Dátum revízie: 15.4.2026 | <div>KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV</div> <div>PU Lepidlo na polystyrén Silver line</div> <div>podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EU) č. 2020/878</div> | Číslo revízie: 15<br>Nahrádza verziu: 6.11.2023 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

| Typ testu                | Výsledok    | Spôsob expozície | Testovací organizmus |
|--------------------------|-------------|------------------|----------------------|
| OECD 405, kľúčová štúdia | kategória 2 | oko              | králik               |

Poleptanie kože / podráždenie kože

| Typ testu                  | Výsledok                    | Spôsob expozície | Testovací organizmus |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|
| OECD 439, preukazná štúdie | GHS kritériá neboli splnené | dermálne         | ľudský model kože    |

Respiračná alebo kožná senzibilizácia

| Typ testu                  | Výsledok                    | Spôsob expozície | Testovací organizmus |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|
| OECD 429, preukazná štúdie | GHS kritériá neboli splnené | dermálne         | myš                  |

STOT - opakovaná expozícia

| Typ testu                | Výsledok                                            | Spôsob expozície | Testovací organizmus |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| OECD 408, kľúčová štúdia | 1 000 mg/kg bw/day, NOAEL<br>100 mg/kg bw/day, NOEL | ústne            | potkan               |

Mutagenita pre zárodočné bunky

| Typ testu                  | Výsledok  | Spôsob expozície | Testovací organizmus            |
|----------------------------|-----------|------------------|---------------------------------|
| OECD 473, preukazná štúdie | negatívny | In vitro         | vaječník škrečka čínskeho (CHO) |

Reprodukčná toxicita

| Typ testu                  | Výsledok                                                                       | Spôsob expozície        | Testovací organizmus |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| OECD 422, preukazná štúdie | 800 mg/kg bw/day, NOAEL<br>200 mg/kg bw/day, other:<br>800 mg/kg bw/day, NOAEL | orálne: žalúdočná sonda | potkan               |

Zmes:

|                                        |                                                                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akútna toxicita:                       | Výrobok nespĺňa kritériá pre klasifikáciu.                                                                                 |
| Vážne poškodenie/podráždenie očí:      | Spôsobuje vážne podráždenie očí.                                                                                           |
| Poleptanie kože / podráždenie kože:    | Dráždi kožu.                                                                                                               |
| Respiračná alebo kožná senzibilizácia: | Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.<br>Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. |
| STOT – jednorazová expozícia:          | Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.                                                                                 |
| STOT - opakovaná expozícia:            | Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.                                                    |
| Karcinogenita:                         | Podozrenie, že spôsobuje rakovinu .                                                                                        |
| Mutagenita pre zárodočné bunky:        | Výrobok nespĺňa kritériá pre klasifikáciu.                                                                                 |
| Reprodukčná toxicita:                  | Výrobok nespĺňa kritériá pre klasifikáciu.                                                                                 |
| Aspiračná nebezpečnosť:                | Výrobok nespĺňa kritériá pre klasifikáciu.                                                                                 |

11.2 Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.

Iné informácie

Žiadne dáta k dispozícii.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1 Toxicita

|                          |                                                                                                                                                                        |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Dátum revízie: 15.4.2026 | <p>KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV</p> <p>PU Lepidlo na polystyrén Silver line</p> <p>podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EU) č. 2020/878</p> | <p>Číslo revízie: 15</p> <p>Nahrádza verziu: 6.11.2023</p> |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

Výrobok nespĺňa kritériá pre klasifikáciu.

**4,4'-metyléndi(fenylozokyanát) (CAS: 101-68-8)**

| Toxicita                        | Testovací organizmus                                                            | Výsledok                                                                                                    | Typ testu |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Akútna toxicita pre ryby        | <i>Danio rerio</i> (previous name: <i>Brachydanio rerio</i> )                   | > 100 mg/L, LL50 / 96 h<br>>= 100 mg/L, LL0 / 96 h<br>> 100 mg/L, LL100 / 96 h                              | OECD 203  |
| Akútna toxicita pre bezstavovce | <i>Daphnia magna</i>                                                            | 9 mg/L, EL50 / 48 h<br>4.3 mg/L, EL0 / 48 h<br>45.5 mg/L, EL100 / 48 h                                      | OECD 202  |
| Akútna toxicita pre riasy       | <i>Desmodesmus subspicatus</i> (previous name: <i>Scenedesmus subspicatus</i> ) | > 100 mg/L, EL50 / 72 h<br>> 100 mg/L, EL10 / 72 h<br>>= 100 mg/L, NOELR / 72 h<br>> 100 mg/L, LOELR / 72 h | OECD 201  |
| Biotická degradácia             |                                                                                 | Nie je biologicky odbúrateľný (100%)                                                                        |           |
| Bioakumulácia                   |                                                                                 | 200                                                                                                         |           |

**Isobutan (CAS: 75-28-5)**

| Toxicita                        | Testovací organizmus          | Výsledok                | Typ testu |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------|
| Akútna toxicita pre ryby        | <i>Ryba, žiadne konkrétne</i> | 49.9 mg/L, LC50 / 96 h  |           |
| Akútna toxicita pre bezstavovce | <i>Daphnia sp.</i>            | 69.43 mg/L, LC50 / 48 h |           |
| Akútna toxicita pre riasy       | <i>Zelená riasa</i>           | 16.47 mg/L, EC50 / 96 h |           |

**Dimetyléter (CAS: 115-10-6)**

| Toxicita                        | Testovací organizmus       | Výsledok                                                              | Typ testu |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Akútna toxicita pre ryby        | <i>Poecilia reticulata</i> | >= 4.1 g/L, NOEC / 96 h<br>> 4.1 g/L, LC50 / 96 h                     |           |
| Akútna toxicita pre bezstavovce | <i>Daphnia magna</i>       | >= 4.4 g/L, NOEC / 48 h<br>> 4.4 g/L, EC50 / 48 h                     |           |
| Akútna toxicita pre riasy       | <i>other: green algae</i>  | 154.917 mg/L, EC50 / 96 h                                             |           |
| Biotická degradácia             |                            | Za testovacích podmienok sa nepozorovala žiadna biodegradácia (100 %) |           |
| log Kow / log Pow               |                            | 0.07 @ 25 °C, log Kow                                                 |           |

**2,4'-metyléndi(fenylozokyanát) (CAS: 5873-54-1)**

| Toxicita                        | Testovací organizmus | Výsledok                                                                | Typ testu |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Akútna toxicita pre bezstavovce | <i>Daphnia magna</i> | 3.7 mg/L, EL50 / 48 h<br>1.9 mg/L, EL0 / 48 h<br>9.4 mg/L, EL100 / 48 h | OECD 202  |
| Biotická degradácia             |                      | Nie je biologicky odbúrateľný (100%)                                    |           |
| Bioakumulácia                   |                      | 200                                                                     |           |

**2,2'-metyléndi(fenylozokyanát) (CAS: 2536-05-2)**

| Toxicita            | Testovací organizmus | Výsledok                             | Typ testu |
|---------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|
| Biotická degradácia |                      | Nie je biologicky odbúrateľný (100%) |           |
| Bioakumulácia       |                      | 200                                  |           |

**Reakčná zmes 2-etylpropán-1,3-diolu a 5-etyl-1,3-dioxán-5-metanolu a propylidynetrimetanolu (EINECS: 904-153-2)**

|                          |                                                                                                                                                                                    |                                                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Dátum revízie: 15.4.2026 | <div>KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV</div> <div>PU Lepidlo na polystyrén Silver line</div> <div>podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EU) č. 2020/878</div> | Číslo revízie: 15<br>Nahrádza verziu: 6.11.2023 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

| Toxicita                        | Testovací organizmus                                                                                                         | Výsledok                                                                                       | Typ testu |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Akútna toxicita pre ryby        | <i>Danio rerio</i> (previous name: <i>Brachydanio rerio</i> )                                                                | 1 250 mg/L, LC50 / 96 h<br>500 mg/L, NOEC / 96 h                                               | OECD 203  |
| Akútna toxicita pre bezstavovce | <i>Daphnia magna</i>                                                                                                         | 500 mg/L, NOEC / 48 h<br>1 090 mg/L, EC50 / 48 h                                               | OECD 202  |
| Akútna toxicita pre riasy       | <i>Raphidocelis subcapitata</i> (previous names: <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> , <i>Selenastrum capricornutum</i> ) | 743 mg/L, EC50 / 72 h<br>62 mg/L, NOEC / 72 h<br>144 mg/L, EC50 / 72 h<br>62 mg/L, NOEC / 72 h | OECD 201  |

- 12.2

Perzistencia a degradovateľnosť

Pre produkt nie sú žiadne dáta k dispozícii.  
Biotická degradácia: Hodnota biologickej rozložiteľnosti zložky je uvedená v odd. 12.1
- 12.3

Bioakumulačný potenciál

Pre produkt nie sú žiadne dáta k dispozícii.  
log Kow / log Pow: Hodnota rozdeľovacieho koeficientu zložky je uvedená v odd. 12.1  
Bioakumulácia: Hodnota bioakumulačného faktora zložky je uvedená v odd. 12.1
- 12.4

Mobilita v pôde

Žiadne dáta k dispozícii.
- 12.5

Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Tento produkt neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.
- 12.6

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.
- 12.7

Iné nepriaznivé účinky

Žiadne dáta k dispozícii.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

- 13.1

Metódy spracovania odpadu

13.1.1

Kat. č. odpadu zmesi:

08 04 09 Odpadové lepidla a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

13.1.2

Katalógové číslo odpadu z obalu:

15 01 11 Kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr. azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob.  
16 05 04 Plyn v tlakových nádobách vrátane halónov obsahujúce nebezpečné látky

13.1.3

Odporúčaný postup odstraňovania odpadu zmesi:

Žiadne dáta k dispozícii.

13.1.4

Odporúčaný postup odstraňovania odpadových obalov znečistených zmesou:

Prázdne obaly musia pôvodca odpadu zlikvidovať v súlade s platnou legislatívou o odpadoch. Po dokonalom vyčistení je možné obal použiť ako druhotnú surovinu pre rovnaký účel. Doporučený spôsob likvidácie recyklácie, spálenie v spaľovni nebezpečných odpadov alebo uloženie na skládku nebezpečného odpadu.

13.1.5

Fyzikálne / chemické vlastnosti, ktoré môžu ovplyvniť spôsob nakladania s odpadmi:

Žiadne dáta k dispozícii.

13.1.6

Zamedzenie odstránenie odpadov prostredníctvom kanalizácie:

Zabezpečiť proti poveternostným vplyvom. Zamedziť úniku odpadu do vody / pôdy / kanalizácie. V prípade úniku informujte príslušné orgány.

13.1.7

Zvláštne opatrenia pri nakladaní s odpadmi:

Likvidovať v súlade s platnou legislatívou.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

|      | Typ prepravy                        | Cestná preprava ADR / RID | Námorná preprava IMDG | Letecká doprava ICAO / IATA                 |
|------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| 14.1 | Číslo OSN alebo identifikačné číslo | 1950                      | 1950                  | 1950                                        |
| 14.2 | Správne expedičné označenie OSN     | AEROSOLS                  | AEROSOLS              | AEROSOLS, flammable (engine starting fluid) |

|                          |                                                                                                                                                                                    |                                                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Dátum revízie: 15.4.2026 | <div>KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV</div> <div>PU Lepidlo na polystyrén Silver line</div> <div>podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EU) č. 2020/878</div> | Číslo revízie: 15<br>Nahrádza verziu: 6.11.2023 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

|      |                                                |                                                                                    |                      |                                   |
|------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 14.3 | Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu | 2                                                                                  | 2 (1)                | 2 (1)                             |
|      | Identifikačné číslo nebezpečnosti              | -                                                                                  | -                    | -                                 |
|      | Klasifikačný kód / EmS                         | 5F                                                                                 | F-D, S-U             | -                                 |
|      | Pokyny pre balenie                             | P207 / / LP200                                                                     | P207;LP200 / - (IBC) | (passanger/cargo) Forbidden / 203 |
|      | Bezpečnostné značky                            | 2,1                                                                                |                      |                                   |
|      |                                                |  |                      |                                   |
| 14.4 | Obalová skupina                                | -                                                                                  | -                    | -                                 |

- 14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie  
Žiadne dáta k dispozícii.
- 14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa  
Žiadne dáta k dispozícii.
- 14.7 Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO  
Neuvádza sa.

Iné informácie:

| Typ prepravy               | Cestná preprava ADR / RID | Námorná preprava IMDG | Letecká doprava ICAO / IATA |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Obmedzené množstvá:        | 1 L                       | 1 L                   | Forbidden                   |
| Vyňaté množstvá:           | E0                        | E0                    | E0                          |
| Prepravná kategória:       | 2                         | -                     | -                           |
| Kód obmedzenia pre tunely: | (D)                       | -                     | -                           |
| Segregačná skupina:        | -                         | SG69                  | -                           |

ODDIEL 15: Regulačné informácie

- 15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre Zmes: v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia  
všetko v platnom znení a vrátane vykonávacích predpisov  
Zákon č. 67/2010 Z. z., o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh...  
Zákon č. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia...  
Zákon č. 79/2015 Z. z., o odpadoch...  
Zákon č. 137/2010 Z. z., o ovzduší...  
Zákon č. 364/2004 Z. z., o vodách...  
Zákon č. 56/2012 Z. z., o cestnej doprave  
Zákon č. 128/2015 Z. z., o prevencii závažných priemyselných havárií...  
Zákon č. 124/2006 Z. z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci...  
Nariadenie (ES) č. 1272/2008 (CLP) o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí,...  
Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií...  
Nariadenie (ES) č. 648/2004 o detergentoch  
Nariadenie (ES) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní  
Nariadenie (ES) č. 2019/1009, o hnojivách  
Produkt obsahuje látku Dimetyléter (A50 / B200), Propán (A50 / B200) s vlastným limitom pre hodnotenie podľa SEVESO III (smernica 2012/18/EÚ).  
Produkt obsahuje látku 4,4'-metyléndi(fenylizokyanát), 2,4'- metyléndi(fenylizokyanát), 2,2'-metyléndi(fenylizokyanát), ktorá je uvedená v prílohe XVII. nariadenia REACH.  
  
Pre spotrebiteľské použitie: rukavice v súlade s Nariadením Komisie (ES) č. 552/2009.
- 15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti

|                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Dátum revízie: 15.4.2026 | <div>KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV</div> <div>PU Lepidlo na polystyrén Silver line</div> <div>podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EU) č. 2020/878</div> | <div>Číslo revízie: 15</div> <div>Nahrádza verziu: 6.11.2023</div> |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

Hodnotenie nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informácie

Kompletné znenie všetkých klasifikácií a tried nebezpečnosti uvedených v ODDIELE 3:

|                       |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trieda nebezpečnosti: | Acute Tox. 4 - Akútna toxicita, kategória 4                                                                                                         |
|                       | Carc. 2 - Karcinogenita, kategórie 2                                                                                                                |
|                       | Eye Irrit. 2 - Podráždenie očí, kategória 2                                                                                                         |
|                       | Flam. Gas 1A - Horľavé plyny, kategória 1A                                                                                                          |
|                       | Press. Gas - Plyny pod tlakom                                                                                                                       |
|                       | Repr. 2 - Toxicita pre reprodukciu, kategória 2                                                                                                     |
|                       | Resp. Sens. 1 - Senzibilizácia dýchacích orgánov, kategória 1                                                                                       |
|                       | STOT RE 2 - Toxicita pre špecifický cieľový orgán (opakovaná expozícia), kategória 2                                                                |
|                       | STOT SE 3 - Toxicita pre špecifický cieľový orgán (jednorazová expozícia), kategória 3                                                              |
|                       | Skin Irrit. 2 - Dráždivosť pre kožu, kategória 2                                                                                                    |
|                       | Skin Sens. 1 - Senzibilizácia kože, kategória 1                                                                                                     |
| H-vety:               | H220 Mimoriadne horľavý plyn.                                                                                                                       |
|                       | H315 Dráždi kožu.                                                                                                                                   |
|                       | H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.                                                                                                          |
|                       | H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.                                                                                                               |
|                       | H332 Škodlivý pri vdýchnutí.                                                                                                                        |
|                       | H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.                                                              |
|                       | H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.                                                                                                     |
|                       | H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu <uvedte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>. |
|                       | H361fd Podozrenie z poškodzovania plodnosti. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.                                                       |
|                       | H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.                                                                        |

Skratky

|                 |                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR             | Dohoda o preprave nebezpečného tovaru po ceste                                                          |
| CAS             | Chemical Abstracts Service                                                                              |
| DNEL            | Odvođená úroveň expozície bez účinku (derived no-effect level)                                          |
| EC50            | Účinná koncentrácia pre 50% (effect concentration for 50%)                                              |
| EINECS          | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances                                           |
| EL50            | Účinná úroveň pre 50% (effect level for 50%)                                                            |
| IATA            | Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo                                                           |
| ICAO            | Medzinárodná letecká doprava nebezpečného tovaru                                                        |
| IMDG            | Medzinárodná dohoda o námornej preprave nebezpečného tovaru                                             |
| LC50            | Smrteľná koncentrácia pre 50% (lethal concentration for 50%)                                            |
| LD50            | Smrteľná dávka pre 50% (lethal dose for 50%)                                                            |
| LL50            | Smrteľné zaťaženie pre 50% (lethal load for 50%)                                                        |
| LOAEC           | Najmenšia pozorovateľný nevratný účinok koncentrácie (lowest observable adverse effect concentration)   |
| LOEC            | Najnižšia hladina pozorovaného nepriaznivého účinku (lowest observable effect concentration)            |
| LOEL            | Najnižšia dávka s pozorovaným účinkom (lowest observable effect level)                                  |
| NOAEC           | Hladina bez pozorovaného nepriaznivého účinku koncentrácie (no observable adverse effect concentration) |
| NOAEL           | Hladina bez pozorovaného nepriaznivého účinku zaťaženia (no observable adverse effect level)            |
| NOEC            | Hladina bez pozorovaného účinku koncentrácie (no observable effect concentration)                       |
| NOEL            | Dávka bez pozorovaného nepriaznivého účinku (no observable effect level)                                |
| NPCL krátkodobý | Najvyšší prípustný expozičný limit krátkodobý (15 min.)                                                 |
| OEL             | Occupational Exposure Limit (limit expozície na pracovisku- 8 hod./smena)                               |
| PBT             | Perzistentné, bioakumulatívne a toxické                                                                 |
| NPCL priemerný  | Najvyšší prípustný expozičný limit priemerný (8 hod.)                                                   |
| PNEC            | Očakávaná koncentrácia bez účinku (predicted no-effect concentration)                                   |
| RID             | Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru                                       |
| STEL            | Short Term Exposure Limit (krátkodobá expozícia - odpovedá asi 15 min.)                                 |
| VOC             | Organické prchavé zlúčeniny                                                                             |

|                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Dátum revízie: 15.4.2026 | <div>KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV</div> <div>PU Lepidlo na polystyrén Silver line</div> <div>podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EU) č. 2020/878</div> | <div>Číslo revízie: 15</div> <div>Nahrádza verziu: 6.11.2023</div> |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|      |                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| vPvB | Látky veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne                                      |
| WGK  | Nemecké triedy ohrozenia vody (Wassergefährdungsklassen)                              |
| TRGS | Nemecká norma pre skladovanie nebezpečných látok (Technische Regeln für Gefahrstoffe) |

**Zmeny oproti predchádzajúcej verzii KBÚ:**

Táto revízia nadväzuje na verziu 6.11.2023 a je v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) a č. 1272/2008 (CLP).  
Zmena zloženia a značenia zmesi.  
Klasifikácia bola vykonaná výpočtovou metódou.

**Pokyny pre školenie**

Pracovníci, ktorí prichádzajú do styku s nebezpečnými látkami, musia byť v potrebnom rozsahu oboznámení s účinkami týchto látok, so spôsobmi ako s nimi zaobchádzať, s ochrannými opatreniami. Ďalej musí byť oboznámení so zásadami prvej pomoci, s potrebnými asanačnými postupmi a s postupmi pri likvidácii porúch a havárií. Osoba, ktorá nakladá s týmto chemickým produktom, musí byť oboznámená s bezpečnostnými pravidlami a údajmi uvedenými v KBÚ.

**Doplňujúce informácie**

Vyššie uvedené informácie opisujú podmienky pre bezpečné nakladanie s výrobkom a zodpovedajú súčasným znalostiam výrobcu, slúži ako pokyny pre školenie osôb s výrobkom manipulujúcich.  
Výrobca nesie záruku za vyššie popísané vlastnosti výrobku pri odporúčanom spôsobe použitia.  
Užívateľ nesie zodpovednosť za určenie vhodnosti výrobku pre špecifické účely a prispôbenie bezpečnostných opatrení pokiaľ je toto použitie v rozpore s odporúčaním výrobcu.