



Den Braven

info@denbraven.sk | www.denbraven.sk | +421 2 44 97 10 10

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č: 17_2025

príloha č. 2 k vyhláške č. 162/2013 Z. z.

1	Druhový a obchodný názov výrobku:	MULTI KLEBER PROFI/MULTI KLEBER/SMART KLEBER		
2	Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:	Polyuretánová pena na lepenie murovacích prvkov		
3	Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):	netýka sa		
4	SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov) a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:	SK TP, vydal Technický a skúšobný ústav, n.o. v Bratislave, Autorizovaná osoba TP04		
5	Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:	MULTI KLEBER PROFI/MULTI KLEBER/SMART KLEBER je jed-nozložková polyuretánová pena (PUR pena) určená na spájanie nosných a nenosných priečok z brúsených dutinových pálených tehliarskych murovacích prvkov podľa STN EN 771-1 + A1: 2015.		
6	Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:	Den Braven Czech and Slovak a.s., IČO: 26872072, Úvalno č.p. 353, 793 91 Úvalno, Česká republika Miesto výroby: Družstevní 2, 233 51 Platený Újezd, Česká republika		
7	Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený :	Den Braven SK s.r.o., Polianky 17, 844 31 Bratislava		
8	Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č:	Systém III		
9	Označenie SK certifikátu (ov) a dátum (y) vydania, ak bol (i) vydaný(e) a názov autorizovanej osoby , ktorá ho (ich) vydala:	netýka sa		
10 Deklarované parametre:				
Podstatné vlastnosti		Parametre	Protokol o skúške, výpočte a pod.	P. č. lab.
Uvoľňovanie škodlivín do prostredia		Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia komisie (EU) č. 2020/878	Vid'. Karta bezpečnostných údajov	
Počiatočná prídržnosť peny k murovaciemu prvku		≥ 250 kPa	Protokol o zkoušce č. 15/107/C007 stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky, stanovení smykové pevnosti v tlaku, stanovení objemové hmotnosti [Protokol o skúške č. 15/107/C007 stanovenia pevnosti v tlaku kolmo k rovine dosky, stanovenie šmykovej pevnosti v tlaku, sta-novenie objemovej hmotnosti]. Vydal CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a. s., Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov – Praha, Česká republika, 19. 03. 2015	1
Prídržnosť peny k murovaciemu prvku po 250 cykloch (-5/40 °C)		≥ 250 kPa	Protokol o zkoušce č. 15/107/C007 stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky, stanovení smykové pevnosti v tlaku, stanovení objemové hmotnosti [Protokol o skúške č. 15/107/C007 stanovenia pevnosti v tlaku kolmo k rovine dosky, stanovenie šmykovej pevnosti v tlaku, sta-novenie objemovej hmotnosti]. Vydal CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a. s., Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov – Praha, Česká republika, 19. 03. 2015	1

Den Braven SK s.r.o.

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava

Poštový kontakt: Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č. ú. 2623251163 / 1100, IBAN: SK85 1100 0000 0026 2325 1163, SWIFT: TATRSKBX

IČO: 35740141, **DIČ:** 2020211149, **IČ DPH:** SK2020211149



Den Braven

info@denbraven.sk | www.denbraven.sk | +421 2 44 97 10 10

Podstatné vlastnosti	Parametre	Protokol o skúške, výpočte a pod.	P. č. lab.
Počiatočná pevnosť peny v ťahu kolmo na rovinu	$\geq 200 \text{ kPa}$	Protokol o zkoušce č. 15/107/C007 stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky, stanovení smykové pevnosti v tlaku, stanovení objemové hmotnosti [Protokol o skúške č. 15/107/C007 stanovenia pevnosti v tlaku kolmo k rovine dosky, stanovenie šmykovej pevnosti v tlaku, stanovenie objemovej hmotnosti]. Vydal CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a. s., Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov – Praha, Česká republika, 19. 03. 2015	1
Pevnosť peny v ťahu kolmo na rovinu po 250 cykloch (-5/40 °C)	$\geq 180 \text{ kPa}$	Protokol o zkoušce č. 15/107/C007 stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky, stanovení smykové pevnosti v tlaku, stanovení objemové hmotnosti [Protokol o skúške č. 15/107/C007 stanovenia pevnosti v tlaku kolmo k rovine dosky, stanovenie šmykovej pevnosti v tlaku, stanovenie objemovej hmotnosti]. Vydal CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a. s., Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov – Praha, Česká republika, 19. 03. 2015	1
Počiatočná pevnosť stlačenej peny v šmyku	$\geq 150 \text{ kPa}$	Protokol o zkoušce č. 15/107/C007 stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky, stanovení smykové pevnosti v tlaku, stanovení objemové hmotnosti [Protokol o skúške č. 15/107/C007 stanovenia pevnosti v tlaku kolmo k rovine dosky, stanovenie šmykovej pevnosti v tlaku, stanovenie objemovej hmotnosti]. Vydal CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a. s., Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov – Praha, Česká republika, 19. 03. 2015	1
Pevnosť stlačenej peny v šmyku po 250 cykloch (-5/40 °C)	$\geq 100 \text{ kPa}$	Protokol o zkoušce č. 15/107/C007 stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky, stanovení smykové pevnosti v tlaku, stanovení objemové hmotnosti [Protokol o skúške č. 15/107/C007 stanovenia pevnosti v tlaku kolmo k rovine dosky, stanovenie šmykovej pevnosti v tlaku, stanovenie objemovej hmotnosti]. Vydal CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a. s., Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov – Praha, Česká republika, 19. 03. 2015	1
Reakcia na oheň	trieda F	Protokol č. 020-043612 o zkoušce malým zdrojem plamene (Reakce na oheň) [Protokol č. 020-043612 o skúške malým zdrojom plameňa (Reakcia na oheň)]. Vydal TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s. p., Centrální laboratoř – zkušebna České Budějovice, Česká republika, 12. 11. 2020 Protokol o klasifikaci reakce na oheň v souladu s ČSN EN 13501-1: 2019 č. 080-023803 [Protokol o klasifikácii reakcie na oheň v súlade s STN EN 13501-1: 2019 č. 080-023803]. Vydal TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s. p., Pobočka 0800 – PBS, Česká republika, 25. 11. 2020	2 a 3
		Protokol o zkoušce číslo: 100-064485 Stanovení těkavých organických látek (VOC) [Protokol o skúške číslo: 100-064485 Stanovenie prchavých organických látok (VOC)]. Vydal TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s. p., odštepňý závod Zkušební	4

Den Braven SK s.r.o.

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava

Poštový kontakt: Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č. ú. 2623251163 / 1100, **IBAN:** SK85 1100 0000 0026 2325 1163, **SWIFT:** TATRSKBX

IČO: 35740141, **DIČ:** 2020211149, **IČ DPH:** SK2020211149



Den Braven

info@denbraven.sk | www.denbraven.sk | +421 2 44 97 10 10

Emisie prchavých organických zlúčenín (VOC)	< 10 mg/m ³	ústav lehkého průmyslu, České Budějovice, Česká republika, 19. 11. 2020 Zpráva o zkoušce číslo: 100-064486 Stanovení těkavých organických látek (VOC) [Správa o zkoušce číslo: 100-064486 Stanovenie prchavých organických látok (VOC)]. Vydal TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s. p., odštěpný závod Zkušební ústav lehkého průmyslu, České Budějovice, Česká republika, 19. 11. 2020	
Dlhodobá nasiakavosť vody difúziou	$W_{dp} < 15 \text{ kg/m}^2$ $W_{dv} < 30 \%$	Protokol o zkoušce č. 15/005/T005 Stanovení tloušťky dle ČSN EN 823, Stanovení dlouhodobé navlhavosti při difúzi dle ČSN EN 12088 [Protokol o zkoušce č. 15/005/T005 Stanovenie hrúbky podľa STN EN 823, Stanovenie dlhodobej nasiakavosti vody difúziou podľa STN EN 12088]. Vydal CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a. s., Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov – Praha, Česká republika, 04. 02. 2015	1
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	$\leq 0,040 \text{ W/(m.K)}$	Protokol č. 020-043613 o zkoušce tepelné vodivosti [Protokol o zkoušce č. 020-043613 o zkoušce tepelnej vodivosti]. Vydal TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s. p., Centrální laboratoř – zkušebna České Budějovice, Česká republika, 20. 11. 2020 Protokol o ověření shody typu výrobku č. 020-049284 MULTI KLEBER Profi [Protokol o overení zhody typu výrobku č. 020-049284 MULTI KLEBER Profi]. Vydal TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s. p., Pobočka 0200 – České Budějovice, Česká republika, 30. 11. 2023, platnosť protokolu do 30. 11. 2026	2 a 5
Objemová hmotnosť peny	14 – 18 kg/m ³	Protokol o zkoušce č. 15/107/C007 stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky, stanovení smykové pevnosti v tlaku, stanovení objemové hmotnosti [Protokol o zkoušce č. 15/107/C007 stanovenia pevnosti v tlaku kolmo k rovine dosky, stanovenie šmykovej pevnosti v tlaku, stanovenie objemovej hmotnosti]. Vydal CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a. s., Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov – Praha, Česká republika, 19. 03. 2015	1
Rýchlosť vytvrdzovania peny pri -5 °C	$\geq 7 \text{ kPa (30 min)}$ $\geq 50 \text{ kPa (60 min)}$ $\geq 75 \text{ kPa (90 min)}$ $\geq 100 \text{ kPa (150 min)}$	Protokol o zkoušce č. 15/107/C007 stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky, stanovení smykové pevnosti v tlaku, stanovení objemové hmotnosti [Protokol o zkoušce č. 15/107/C007 stanovenia pevnosti v tlaku kolmo k rovine dosky, stanovenie šmykovej pevnosti v tlaku, stanovenie objemovej hmotnosti]. Vydal CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a. s., Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov – Praha, Česká republika, 19. 03. 2015	1
Rýchlosť vytvrdzovania peny pri 23 °C	$\geq 15 \text{ kPa (30 min)}$ $\geq 90 \text{ kPa (60 min)}$ $\geq 130 \text{ kPa (90 min)}$ $\geq 200 \text{ kPa (150 min)}$	Protokol o zkoušce č. 15/107/C007 stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky, stanovení smykové pevnosti v tlaku, stanovení objemové hmotnosti [Protokol o zkoušce č. 15/107/C007 stanovenia pevnosti v tlaku kolmo k rovine dosky, stanovenie šmykovej pevnosti v tlaku, stanovenie objemovej hmotnosti]. Vydal CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a. s., Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov – Praha, Česká republika, 19. 03. 2015	1

Den Braven SK s.r.o.

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava

Poštový kontakt: Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č. ú. 2623251163 / 1100, **IBAN:** SK85 1100 0000 0026 2325 1163, **SWIFT:** TATRSKBX

IČO: 35740141, **DIČ:** 2020211149, **IČ DPH:** SK2020211149



Den Braven

info@denbraven.sk | www.denbraven.sk | +421 2 44 97 10 10

Rýchlosť vytvrdzovania peny pri 35 °C	≥ 20 kPa (30 min) ≥ 120 kPa (60 min) ≥ 200 kPa (90 min) ≥ 200 kPa (150 min)	Protokol o zkoušce č. 15/107/C007 stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky, stanovení smykové pevnosti v tlaku, stanovení objemové hmotnosti [Protokol o zkoušce č. 15/107/C007 stanovenia pevnosti v tlaku kolmo k rovine dosky, stanovenie šmykovej pevnosti v tlaku, stanovenie objemovej hmotnosti]. Vydal CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a. s., Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov – Praha, Česká republika, 19. 03. 2015	1
P. č. lab.	Názov a adresa skúšobného laboratória		
1	CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a. s., Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov – Praha, Česká republika		
2	TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s. p., Centrální laboratoř – zkušebna České Budějovice, Česká republika		
3	TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s. p., Pobočka 0800 – PBS, Česká republika		
4	TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s. p., odštěpný závod Zkušební ústav lehkého průmyslu, České Budějovice, Česká republika		
5	TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s. p., Pobočka 0200 – České Budějovice, Česká republika		
11	Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadefinovaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.		
12	Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.		

Podpísal za a v mene výrobcu:

Mgr. Peter Barlík
Prokurista

Vo Svätom Jure dňa 01.09.2025



Den Braven SK s.r.o.

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava

Poštový kontakt: Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č. ú. 2623251163 / 1100, **IBAN:** SK85 1100 0000 0026 2325 1163, **SWIFT:** TATRSKBX

IČO: 35740141, **DIČ:** 2020211149, **IČ DPH:** SK2020211149