Den Braven

info@denbraven.sk | www.denbraven.sk | +421 2 44 97 10 10

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č: 18_2026

príloha č. 2 k vyhláške č. 162/2013 Z. z.

1	**Druhový a obchodný názov výrobku:**	**Lepidlo na tehly BRICKFIX**
2	**Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:**	Malta pevnostnej triedy M1, typu T podľa STN EN 998-2, určená na murovanie na tenkú škáru menovitej hrúbky 0,5 mm, pre chránené murivo v suchom prostredí, na použitie s presnými tehlovými blokmi typu P podľa STN EN 771-1+A1, kategória tolerancie priemernej hodnoty výšky Tm0,4, rozpätia R2+ a rovnobežnosti rovín lôžkových plôch 0,4 mm.
3	**Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):**	STN EN 998-2
4	**SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov) a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:**	STO č. 020-054837, Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 5/2017 Pobočka 0200 – České Budějovice
5	**Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:**	Lepidlo na tehly BRICKFIX je malta pevnostnej triedy M1, typu T podľa STN EN 998-2 na báze polymérnej disperzie, určená na murovanie na tenkú škáru menovitej hrúbky 0,5 mm, pre chránené murivo v suchom prostredí, na použitie s presnými tehlovými blokmi typu P podľa STN EN 771-1+A1, kategória tolerancie priemernej hodnoty výšky Tm0,4, rozpätia R2+ a rovnobežnosti rovín lôžkových plôch 0,4 mm. Povrch čerstvo nanesenej malty nesmie byť vystavený dažďu. Proti dažďu musí byť chránené aj murivo po vymurovaní až do vytvrdnutia malty. Malta nie je určená na zakladaciu škáru muriva. Výrobok nespadá pod harmonizovanú STN EN 998-2 z dôvodu iného typu pojiva, než uvádza norma.
6	**Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:**	**Den Braven production s.r.o., Úvalno 353, PSČ 793 9, výroba: Kojetínská, 750 02 Přerov I – Město**
7	**Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený :**	**-**
8	**Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č:**	**-**
9	**Označenie SK certifikátu (ov) a dátum (y) vydania, ak bol (i) vydaný(e) a názov autorizovanej osoby , ktorá ho (ich) vydala:**	Certifikát k výrobku č. 204/C5/2026/020-054839, Autorizovaná osoba 204 Rozhodnutí ÚNMZ č. 5/2017 ze dne 31. 1. 2017 Pobočka 0200 – České Budějovice, 30.10.2026

10 **Deklarované parametre:**

Podstatné vlastnosti	Skúšobný postup	Výsledok skúšky	Parametre	Vyhodnotenie
Pevnosť malty v tlaku	STN EN 1015-11	Charakterist. pevnosť pri stlačení 1 % f_{mk} = 1,0 N/mm^2	Charakterist. pevnosť pri stlačení 1 % f_{mk} ≥ 1,0 N/mm^2	vyhovuje
Pevnosť malty v ťahu za ohybu	STN EN 1015-11	Charakterist. pevnosť pri priehybe 1 % f_{mbk} = 1,1 N/mm^2	Charakterist. pevnosť pri priehybe 1 % f_{mbk} ≥ 1,0 N/mm^2	vyhovuje

Prídržnosť malty k tehle	STN EN 1542	• Zrenie 7 dní pri 23°C, 50% RH f_{mh} = 1,74 N/mm^2 • po uložení 24 hod vo vode a sušení 1 hod $f_{mh,w}$ = 0,29 N/mm^2 • po zrení 7 dní pri teplote +1 °C $f_{mh,c}$ = 0,37 N/mm^2	• Zrenie 7 dní pri 23°C, 50% RH f_{mh} ≥ 1,0 N/mm^2 • po uložení 24 hod vo vode a sušení 1 hod $f_{mh,w}$ ≥ 0,1 N/mm^2 • po zrení 7 dní pri teplote +1 °C $f_{mh,c}$ ≥ 0,3 N/mm^2	vyhovuje
Pevnosť v šmyku	STN EN 1052-3	Charakt. Počiatočná pevnosť v šmyku $f_{vk,0}$ = min. 0,18 N/mm^2	Charakt. Počiatočná pevnosť v šmyku $f_{vk,0}$ ≥ 0,15 N/mm^2	vyhovuje
Pevnosť muriva v ťahu za ohybu	STN EN 1052-2	Pevnosť muriva v ťahu za ohybu v rovine rovnobežnej s lôžkovou škárou: f_{xk1} = 0,08 N/mm^2 Pevnosť muriva v ťahu za ohybu v rovine kolmej na lôžkovú škáru: f_{xk2} = 0,06 N/mm^2	Pevnosť muriva v ťahu za ohybu v rovine rovnobežnej s lôžkovou škárou: f_{xk1} ≥ 0,05 N/mm^2 Pevnosť muriva v ťahu za ohybu v rovine kolmej na lôžkovú škáru: f_{xk2} ≥ 0,05 N/mm^2	vyhovuje
Reakcia na oheň malty	STN EN 13501-1	Trieda E	Trieda E	vyhovuje
Rovnovážna absorpčná vlhkosť	STN EN ISO 12571	w = 0,07 % hmotnosti pri RH 50 %	w ≤ 0,50 % hmotnosti pri RH 50 %	vyhovuje
Faktor difúzneho odporu	STN EN ISO 7783	μ = 474	μ ≤ 500	vyhovuje
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	STN EN 12664	$\lambda_{10,dry,mor}$ = 0,34 W/(m·K)	$\lambda_{10,dry,mor}$ ≤ 0,5 W/(m·K)	vyhovuje
Mrazuvzdornosť malty	STN 72 2452	po 20 zmraz. cykloch bez odpadu	po 20 zmraz. cykloch bez odpadu	vyhovuje
Nebezpečné látky	STN EN ISO 16000-10	bez nebezpečných látok	bez nebezpečných látok	vyhovuje
Čas na úpravu	STN EN 1015-9	30 min pri teplote (23±5)°C	≥ 15 min pri teplote (23±5) °C	vyhovuje

P. č. lab.	Názov a adresa skúšobného laboratória
1	TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s. p., Pobočka 0200 – České Budějovice, Česká republika

11	Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadefinovaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.
12	Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Mgr. Peter Barlík
Prokurista

Vo Svätom Jure dňa 01.11.2026

Den Braven SK s.r.o.
Polianky 17, 844 31 BRATISLAVA
IČO: 35 740 141
Poštový kontakt - Prevádzka:
Logistické centrum, Priemyselná 1,
900 21 SVÄTÝ JUR