VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP 29-103-20

V súlade s prílohou III nariadenia (EU) č. 305/2011

1	**Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**	**PE pás pod plávajúce podlahy**
2	**Zamýšľané použitie/použitia:**	Tepelnoizolačný výrobok, určený na tepelnú izoláciu a trvale pružné vyplnenie dilatačných škár
3	**Výrobca:**	**Den Braven Czech and Slovak, a.s.** Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz
4	**Systém (-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**	Systém 3
5	**Harmonizovaná norma:**	EN 14313:2009+A1:2013
6	**Notifikovaný (-é) subjekt (y):**	Oznámený subjekt č. 1023 – institut pro testování a certifikaci a.s., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín a oznámený subjekt č. 1390 – Centrum stavebního inženýrství a.s., ul. Pražská 16, 102 00 Praha 10
7	**Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:**	Príslušná technická dokumentácia 29-103

8 Deklarované parametre (podľa tabuľky ZA.1):

Podstatné vlastnosti		**Parametre**				**Harmonizovaná technická špecifikácia**
Tepelný odpor	Súčiniteľ tepelnej vodivosti W/m.K	°C	λ	°C	λ	**EN 14313:2009 + A1:2013**
		-20	0,039	20	0,049	
		0	0,044	50	0,057	
		10	0,046	90	0,069	
	Rozmery a tolerancia					
	- hrúbka	2 – 5 mm	+/- 1 mm	20 – 30 mm	+/- 2,5 mm	
		6 – 10 mm	+/- 1,5 mm	> 30	+/- 3,5 mm	
		15 mm	+/- 2 mm	x	x	
	- šírka pásu	Š +/- 1 %				
	- dĺžka pásu	L +/- 1,5 %				
Reakcia na oheň		F-s3, d2				
Stálosť tepelného odporu pri starnutí / degradácii	Súčiniteľ tepelnej vodivosti	viď tabuľka vyššie				
	Rozmery a tolerancia	viď tabuľka vyššie				
	Rozmerová stabilita	3 %				
	Stálosť charakteristík	nemení sa				
	Najnižšia prevádzková teplota	- 40 °C				
	Najvyššia prevádzková teplota	90 °C				
Stálosť tepelného odporu pri vysokej teplote	Stálosť charakteristík	nemení sa				
	Rozmerová stabilita	3 %				
	Najvyššia prevádzková teplota	90 °C				
Stálosť reakcie na oheň pri vysokej teplote	Stálosť charakteristík	nemení sa				
Stálosť reakcie na oheň pri starnutí / degradácii	Stálosť charakteristík	nemení sa				
Priepustnosť vody	Nasiakavosť	WS 005 ($W_p \leq 0,05$)				
Uvoľňovanie korozívnych látok	Stopové množstvo rozpustných iontov a hodnoty pH	CL 5 (≤ 5 mg/kg), pH 6,5				

9 Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č.305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Bc. Koudelka Zdeněk
Referent technického rozvoja
V Úvalne dňa 01.01.2020

Den Braven Czech and Slovak a.s.
793 91 Úvalno 353 ,tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205
IČO: 26 87 20 72, DIČ: CZ 26 87 20 72