CE

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
DoP 37-158-21

V súlade s prílohou III nariadenia (EU) č. 305/2011

1	**Jedinečný identifikačný kód výrobku:**	**Nopová fólia 500 (A)**
2	**Zamýšľané použitie/použitia:**	Fólia k izoláciám do izolácie proti zemnej vlhkosti s vetracou alebo drenážnou funkciou – typ V
3	**Výrobca:**	**Den Braven Czech and Slovak, a.s.** Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz
4	**Splnomocnený zástupca:**	Nebol ustanovený
5	**Systém (-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**	Systém 2+ pre hydroizoláciu stavieb a systém 4 pre triedu reakcie na oheň
6	**Harmonizovaná norma:**	EN 13967:2012 Hydroizolačné pásy a fólie Plastové a gumové pásy proti vlhkosti vrátane plastových a gumových pásov proti tlakovej vode Definície a charakteristiky
	Notifikovaný (-é) subjekt (-y):	č. 1454, INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO Biuro Certyfikacji i Aprobat Technicznych, ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa, Polsko

7 **Deklarované parametre (podľa tabuľky ZA.1):**

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	F	EN 13967:2012
Vodotesnosť	Vodotesný pri tlaku 2 kPa	
Odolnosť proti nárazu - vyhovuje pri	≥ 400 mm	
Pevnosť spojov	NPD	
Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere Pevnosť v ťahu v priečnom smere	≥ 300 [N/50 mm] ≥ 250 [N/50 mm]	
Predĺženie v pozdĺžnom smere Predĺženie v priečnom smere	≥ 25 % ≥ 15 %	
Odolnosť proti pretrhnutiu v pozdĺžnom smere Odolnosť proti pretrhnutiu v priečnom smere	≥ 300 N ≥ 400 N	
Odolnosť proti statickému zaťaženiu	vyhovuje pri 20 kg	
Trvanlivosť - Vodotesnosť po umelom starnutí - Vodotesnosť po vystavení chemikáliám	vyhovuje pri 2 kPa vyhovuje pri 2 kPa	
Nebezpečné látky	NPD	

8	Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:	Príslušná technická dokumentácia 37-158

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č.305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu:

Podpísal za a v mene výrobcu

Ing. Kamil Šmidák
Marketing manager

V Úvalne dňa 08.04.2021

-28-
Den Braven Czech and Slovak a.s.
793 91 Úvalno 353 ,tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205
IČO: 26 87 20 72, DIČ: CZ 26 87 20 72