VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP_001_04-3020a-14

V súlade s prílohou III nariadenia (EU) č. 305/2011

1	**Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**	**Sklenársky silikón ALCOXY, rad Red line**
2	**Zamýšľané použitie/použitia:**	Tmel pre fasádne prvky EN 15651-1:F EXT-INT-CC 20LM
3	**Výrobca:**	**Den Braven Czech and Slovak, a.s.** Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz
4	**Systém (-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**	Systém 3 Systém 3 pre reakciu na oheň
5	**Harmonizovaná norma:**	EN 15651-1: 2012
6	**Notifikovaný (-é) subjekt (y):**	Oznámený subjekt č. 1213, SKZ - Testing GmbH, Friedrich Bergius-Ring 22,97076 Würzburg, Germany

7 **Deklarované parametre (podľa tabuľky ZA.1):**

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda E	EN 15651-1:2012
Uvoľňovanie chemikálií, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie a zdravie	viď. KBÚ	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť		
Stekavosť	≤ 3 mm	
Zmena objemu	≤ 10 %	
Ťahové vlastnosti(to znamená predĺženie) - Pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody (elastické)	bez porúch NF	
Ťahové vlastnosti (to znamená sečnicový modul): - Pre nenosné nízkomodulové tmely, ktoré sa používajú v škárach v chladných klimatických podmienkach(-30°C)	≤ 0,9 MPa	
Ťahové vlastnosti (to znamená pri udržiavanom pretiahnutí): - Pre nenosné nízkomodulové tmely, ktoré sa používajú v škárach v chladných klimatických podmienkach(-30°C)	bez porúch NF	
Trvanlivosť	vyhovuje	

8	Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č.305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Václav Burda
Vedúci technického rozvoja

V Úvalne dňa 01.06.2022

Den Braven production s.r.o.
793 91 Úvalno 353 tel.: 554 6[illegible] 200, fax. 554 648 205
IČO: 25844997, DIČ: CZ25844997