Technický list
TL 05_25 Rýchloschnúca penetrácia FAST dry



Výrobok
Rýchloschnúca penetrácia FASTdry – je špeciálny rýchloschnúci jednozložkový náter. Ideálny pre nasiakavé podklady či málo nasiakavé podklady. Odporúčané použitie pod samonivelačné hmoty Den Braven, kde sa kladie dôraz na rýchle schnutie penetrácie ako kontaktného mostíka pred nanesením stierky a lepidla.

Vlastnosti

- Rýchloschnúci 30 min.
- Adhézny mostík
- Vysoká prídržnosť
- Pod nivelačné hmoty a lepidlá
- Interiér aj exteriér

Použitie
- Na betón, anhydrit, na minerálne podklady, pod nivelačné hmoty, cementové lepidlá.
- Tvorí adhézny mostík a zjednocuje nasiakavosť nasiakavých podkladov. Je možné použiť na nenasiakavé podklady ako je stará očistená dlažba či terazzo.

Technické vlastnosti			
Základ	Disperzia		
Tepelná odolnosť	°C	-30 až +90	Po vytvrdnutí
Aplikačná teplota	°C	+5 až +30	
Teplota podkladu	°C	+5 až +30	
Schnutie	min	20 - 30	V závislosti na veľkosti vrstvy a teploty
Spotreba	Cca. 60 g/m^2	1 vrstva	

Balenie
Kanister 5 kg

Farba
Mliečna

Podklad
- Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja, farby a laky.
- Maximálna teplota podkladu + 30 °C.
- Chráňte miesta vystavené znečisteniu

Aplikácia
Aplikujte v dodanom stave, riedi sa len v prípade pre veľmi nasiakavé podklady ako napr. Anhydrit 1:3. Aplikáciu vykonávajte štetcom, valčekom alebo maliarskou štetkou na suchý, súdržný podklad zbavený prachu, mastnoty a nečistôt. Teplota prostredia aj podkladu pri aplikácii musí byť v rozmedzí +5 až +30 °C, maximálna relatívna vlhkosť vzduchu 80 %. Spotreba prípravku je závislá na nasiakavosti podkladu cca. 60 g/m^2. Schnutie penetrácie začína už po 30 minútach v závislosti na aplikačnej teplote.

Den Braven SK s.r.o.
Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010
technik@denbraven.sk
www.debbex.sk / www.denbraven.sk

Obmedzenie
Miesta ohrozené znečistením dôkladne zakryte a oblepte. Pri použití na vlhké podklady sa znižuje penetračná schopnosť náteru. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku. Znečistené oblečenie vyčistite vodou. Po skončení práce včas opláchnuť náradie vodou, zaschnuté hmoty nie je možné umyť vodou, len rozpúšťadlom. Nikdy nevylievajte produkt do kanalizácie alebo vodných tokov.

Čistenie
Materiál: Mechanicky, riedidlo, technický benzín, Extra silné čistiace obrúsky, Odstraňovač tmelov a lepidiel
Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky / Extra silné čistiace a vlhčené obrúsky.

Bezpečnosť
Viď << Karta bezpečnostných údajov>>

Skladovateľnosť
V originálnom neotvorenom obale pri teplotách +5 až +35 °C. Dátum spotreby je uvedený na obale. Pri preprave a skladovaní nesmie zmrznúť.

Aktualizácia

Aktualizované dňa	17.09.2026
Vyhotovené dňa	17.07.2025

Uvedené informácie a poskytnuté údaje vychádzajú z našich vlastných skúseností, výskumu a objektívneho testovania a považujeme ich za spoľahlivé a presné. Vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a skutočných podmienkach na mieste použitia však z týchto informácií, písomných odporúčaní ani z iného poskytnutého poradenstva nemožno vyvodzovať žiadnu záruku vhodnosti výrobku na konkrétny účel ani žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spoločnosť Den Braven nenesie zodpovednosť za žiadne škody, či už priame alebo nepriame, vzniknuté v dôsledku použitia produktov uvedených v tomto dokumente. Každý používateľ je povinný overiť si vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie vlastnými skúškami. Spoločnosť Den Braven si vyhradzuje právo meniť vlastnosti svojich výrobkov. Používatelia sú povinní oboznámiť sa s najnovšou verziou technického listu daného výrobku, ktorého kópie sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na webovej stránke www.debbex.sk/www.denbraven.sk. Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím, naše technické oddelenie.