



DEBBEX®
by Den Braven



Technický list

TL 06.02 Lepidlo na polystyrén

Výrobok

Jednozložkové lepidlo na báze disperzie, vytvrdzujúce odparením vody, vytvára trvalo pevný, vlhkotesný spoj.

Vlastnosti

- Ľahká aplikácia, bez rozpúšťadiel
- Po vytvrdnutí pretierateľný
- Vysoká príľnavosť na rôzne stavebné materiály, v kombinácii nasiakavý - nenasiakavý

Použitie

- Lepenie polystyrénových dekoratívnych podhládov na nasiakavé podklady
- Lepenie polystyrénových rohových a ukončovacích líšt, vrátane ozdobných dekoračných obkladov
- Na podklady ktoré sú nasiakavé (omietka, pórobetón, betón drevo atď.)

Balenie

- Kartúša 280 ml
- Kelímok 1 kg
- Vedro 3 kg

Farba

- Biela

Technické vlastnosti

Základ		akryl	
Konzistencia		tixotropná pasta	
Hustota	g/ml	1,9	
Viskozita Brookfield	mPas	35000	
Sušina	%	70	
Tepelná odolnosť	°C	0 / +60	po vytvrdnutí
Tepelná odolnosť	°C	-15	pri preprave
Aplikačná teplota	°C	+5 / +40	
Otvorený čas	min.	≈ 10-15	23°C / 55% vlhkosť
Úplné vytvrdnutie	dni	14	23°C / 55% vlhkosť
Možnosť pretierať	-	áno	
Skladovateľnosť			pri teplote od +5°C do +25°C
Spotreba	g/m²	170-230	

Podklad

Musí byť čistý, pevný, bez voľných častíc prachu, masntôt a oleja. Pri niektorých vlhkých, zvislých alebo veľmi nasiakavých podkladoch ide zvýšiť príľnavosť použitím Penetračného náteru S-T70.

Den Braven SK s.r.o.

Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010

technik@denbraven.sk

www.debbex.sk / www.denbraven.sk



DEBBEX®
by Den Braven

Aplikácia

Pri veľmi nasiakavých podkladoch sa dá zvýšiť príľnavosť aj s Penetračným a spojovacím náterom alebo Hĺbkovou penetráciou Den Braven. Po 4 hod. od penetrácie je možné začať s lepením. Lepidlo naneste na podklad v pruhoch alebo bodoch s odstupom cca 15 – 20 cm a rozotrite do hrúbky 1 – 2 mm. Lepený materiál priložte na podklad, ľahko pritlačte a pridržte do 10 sekúnd. Minimálne jeden z lepených materiálov musí byť nasiakavý. Odporúčame previesť skúšku príľnavosti.

Obmedzenie

Okrem iného nie je vhodné dlhodobé zaťaženie vodou, na použitie na PMMA, PE, PP, PC, teflon, živичné podklady.

Čistenie

Materiál: ihneď vodou

Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky

Bezpečnosť

Vid' << Karta bezpečnostných údajov 06.02 >>

Aktualizácia

Aktualizované dňa: 17.07.2026

Vyhotovené dňa: 07.11.2001

Uvedené informácie a poskytnuté údaje vychádzajú z našich vlastných skúseností, výskumu a objektívneho testovania a považujeme ich za spoľahlivé a presné. Vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a skutočných podmienkach na mieste použitia však z týchto informácií, písomných odporúčaní ani z iného poskytnutého poradenstva nemožno vyvodzovať žiadnu záruku vhodnosti výrobku na konkrétny účel ani žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spoločnosť Den Braven nenesie zodpovednosť za žiadne škody, či už priame alebo nepriame, vzniknuté v dôsledku použitia produktov uvedených v tomto dokumente. Každý používateľ je povinný overiť si vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie vlastnými skúškami. Spoločnosť Den Braven si vyhradzuje právo meniť vlastností svojich výrobkov. Používatelia sú povinní oboznámiť sa s najnovšou verziou technického listu daného výrobku, ktorého kópie sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na webovej stránke www.debbex.sk/www.denbraven.sk. Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím, naše technické oddelenie.

Den Braven SK s.r.o.

Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010

technik@denbraven.sk

www.debbex.sk / www.denbraven.sk