Technický list
TL 07.26 3D okenný pás ELASTIC EXTERIÉR



Výrobok

Parotesná okenná páska na utesnenie spojov medzi oknom a stenou. Spodná časť je celá laminovaná vysoko kvalitným lepidlom, ktoré má veľmi dobrú priľnavosť na stavebné materiály. Páska je prispôsobená na lepenie na bok aj čelo okenného rámu. Výrobok neobsahuje žiadne rozpúšťadlá.

Vlastnosti

- Na páske je nanesené silné lepidlo – vhodné na väčšinu stavebných podkladov
- Univerzálne na lepenie na čelo a bok rámu okna
- Použitie v exteriéri
- Celoplošná lepiaca vrstva
- Paropriepustná

Použitie

Tesniaca páska slúži na utesnenie spojov medzi oknom alebo dvermi a obvodovou stenou zo strany exteriéru. Chráni tepelnú izoláciu v pripojovacej škáre proti vlhkosti a strate tepelnoizolačných vlastností.

Technické vlastnosti			
Dĺžka	m	25 (-0 / +0,2)	EN 1848-2
Šírka	mm	70, 100 (-/+ 2)	EN 1848-2
Pevnosť v ťahu **-Pozdĺžny smer (MD)** **-Priečny smer (CMD)**	MPa	> 5,0 > 3,0	EN 12311-2 part A
Ťažnosť pri pretrhnutí **-Pozdĺžny smer (MD)** **-Priečny smer (CMD)**	%	> 40 > 70	EN 12311-2 part A
Priepustnosť vodnej pary S_d	m	1,2	vrátane lepiacej vrstvy
Odolnosť proti hnanému dažďu		bez priesakov	EN 1027 pri tlaku 600 Pa
Prídržnosť	N/24 mm	> 35	EN 1939
Vodotesnosť		bez prieniku	24h / 1000 mm H_2O podľa EN 1928
Aplikačné teploty	°C	-10 až +35	
Vzduchotesnosť		trieda 4	EN 1026
UV stabilita	mesiace	3	
Skladovateľnosť	mesiace	12	od +1 °C do +25 °C

Balenie

- 70 mm x 25 m
- 100 mm x 25 m

Farba

- biela

Den Braven SK s.r.o.
Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010
technik@denbraven.sk
www.debbex.sk / www.denbraven.sk

Podklad

Povrch, na ktorý sa bude páska nalepovať by mal byť odmastený a zbavený nečistôt. Priľnavosť pásky je veľmi dobrá, odporúčame však vždy vyskúšať prídržnosť na danom podklade.

Aplikácia

Uvoľnite pásku z role a nalepte na rám okna, či dverí, skráťte na primeranú dĺžku. Rohy je vhodné robiť tzv. mašličkou na jednoduchšie nalepenie rohu na ostenie. Mašlička sa tvorí v dĺžke min. 2 cm a vytvorí sa preložením pásky a zlepením k sebe priamo v rohu. Potom sa ďalej pokračuje v lepení na rám, všetko sa robí bez prestrihnutia pásky. Pásku sa odporúča aplikovať na tri strany (bočná a horná). Parapetná časť sa dá dolepiť neskôr po inštalácii do okenného otvoru, je to z dôvodu jednoduchšej aplikácie a podkladania rámu okna pri vyrovnávaní. Usaďte a vyrovnajte okenný rám do pripraveného otvoru a zaistite ho. Pripojovaciu škáru vyplňte izolačným materiálom (odporučená je Pružná pena ELASTIC 3D).
Pri lepení pásky na ostenie, najprv pásku vyrovnajte a vypnite, potom odstráňte kryciu fóliu a nalepte ju na ostenie. Pásku na ostenie riadne pritlačte.

Aktualizácia

Aktualizované dňa 17.09.2026
Vyhotovené dňa 14.08.2023

Uvedené informácie a poskytnuté údaje vychádzajú z našich vlastných skúseností, výskumu a objektívneho testovania a považujeme ich za spoľahlivé a presné. Vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a skutočných podmienkach na mieste použitia však z týchto informácií, písomných odporúčaní ani z iného poskytnutého poradenstva nemožno vyvodzovať žiadnu záruku vhodnosti výrobku na konkrétny účel ani žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spoločnosť Den Braven nenesie zodpovednosť za žiadne škody, či už priame alebo nepriame, vzniknuté v dôsledku použitia produktov uvedených v tomto dokumente. Každý používateľ je povinný overiť si vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie vlastnými skúškami. Spoločnosť Den Braven si vyhradzuje právo meniť vlastnosti svojich výrobkov. Používatelia sú povinní oboznámiť sa s najnovšou verziou technického listu daného výrobku, ktorého kópie sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na webovej stránke www.debbex.sk/www.denbraven.sk. Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím, naše technické oddelenie.