Technický list
TL 07_80 Odstraňovač tmelov v spreji



Výrobok
Jednozložkový vysoko účinný prostriedok odstraňujúci zvyšky vytvrdených akrylových, silikónových a polyuretánových tmelov z kovových a plastových povrchov.

Vlastnosti

- Ľahko odstraňuje tmely z hliníka
- Nie je korozívna
- Vhodný aj na horšie dostupné miesta
- Výborná účinnosť
- Nezanecháva chemické zvyšky na povrchu
- Okamžite použiteľný

Použitie
- Odstránenie tmelov z podkladov ako keramika, sklo, kameň, kovy, plasty, akrylátové vane, hliník a PVC;
- Odstraňuje tuky. oleje, živice, asfalty, zvyšky mazacích a klzných prostriedkov;

Balenie
Aerosólový sprej 400 ml.

Farba
Transparentná

Technické údaje			
Konzistencia	Rozpúšťadlo obsahujúce aerosól		
Aplikačná teplota	°C	+5 / +35	
Doba pôsobenia	Min	5-10	(pri minimálnej hrúbke zvyškového filmu a 23°C / 55% rel. vlhk.)
Aplikačná vzdialenosť	cm	15-20	
Skladovanie	mesiace	36	(pri teplotách od +5°C do +25°C)

Aplikačný postup
Pred samotnou aplikáciu odstráňte tmel čo najviac mechanicky, ale tak aby sa nepoškodil podklad. Zakryte povrch, ktoré nebudete čistiť. Dózu dôkladne pretrepte 15 - 20x. Odstraňovač aplikujte zo vzdialenosti 15-20 cm na tmel. Nechajte pôsobiť 5-10 minút a potom mechanicky odstráňte narušený tmel. Používajte špachtle či stierky, ktoré sú mäkšie ako podklad (drevené, plastové, nože atď.), aby nedošlo k poškodeniu podkladu z ktorého tmel odstraňujete.

Upozornenie
Nie je vhodný na nylon a textílie. Sprej môže reagovať s podkladovým povrchom alebo lakom, vždy odporúčame otestovať na danom podklade kompatibilitu spreja a podkladu. Pri aplikácii odporúčame okolité konštrukcie chrániť pred znečistením pomocou pások.

Podklad
Odporúčame pôvodnú tmelovú vrstvu odstrániť v maximálnej možnej miere.

Den Braven SK s.r.o.
Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010
technik@denbraven.sk
www.debbex.sk / www.denbraven.sk

Čistenie
Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky.

Skladovateľnosť
Skladovať na suchom mieste. V neotvorených obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Doba skladovateľnosti je 36 mesiacov od dátumu výroby.

Bezpečnosť
Viď << Karta bezpečnostných údajov >>

Aktualizácia
Aktualizované dňa: 23.07.2026
Vyhotovené dňa: 28.01.2002

Uvedené informácie a poskytnuté údaje vychádzajú z našich vlastných skúseností, výskumu a objektívneho testovania a považujeme ich za spoľahlivé a presné. Vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a skutočných podmienkach na mieste použitia však z týchto informácií, písomných odporúčaní ani z iného poskytnutého poradenstva nemožno vyvodzovať žiadnu záruku vhodnosti výrobku na konkrétny účel ani žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spoločnosť Den Braven nenesie zodpovednosť za žiadne škody, či už priame alebo nepriame, vzniknuté v dôsledku použitia produktov uvedených v tomto dokumente. Každý používateľ je povinný overiť si vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie vlastnými skúškami. Spoločnosť Den Braven si vyhradzuje právo meniť vlastnosti svojich výrobkov. Používatelia sú povinní oboznámiť sa s najnovšou verziou technického listu daného výrobku, ktorého kópie sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na webovej stránke www.debbex.sk/www.denbraven.sk. Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím, naše technické oddelenie.