

Technický list

TL 08.15 Obojstranná páska HIGH TACK CLEAR

Výrobok

Obojstranná penová páska s extra silnou akrylovou lepiacou vrstvou. Páska priľne na širokú škálu podkladov, a to veľmi silne. Najväčšia výhoda je okamžitá plná pridržnosť, čím urýchľuje montáž a uvedenie lepeného predmetu do prevádzky.



Vlastnosti

- Transparentná farba
- Multi-materiálové použitie vrátane mäkkých plastov
- Okamžitá fixácia
- Môže nahradiť mechanické spojovacie prvky
- Poskytuje vysokú pevnosť a odolnosť
- Eliminuje vibrácie a prenos zvuku
- UV odolná a vodoodolná
- Eliminuje vŕtanie, skrutkovanie, zváranie, atď.

Použitie

Elektronický priemysel
Auto-moto priemysel
Výroba spotrebičov
Spracovanie kompozitného materiálu a plastov
Lepenie kúpeľňových doplnkov a zrkadiel
Lepenie podlahových líšt a ozdobných prvkov
Lepenie políc a ťažších predmetov
Ako tesniaci prvok medzi dvomi materiálmi

Technické vlastnosti			
Základ	akrylová pena		
Lepiaca vrstva	akrylová		
Hrúbka	mm	1	
Dĺžka	m	2,5	
Šírka	mm	19	
Pridržnosť k nehrdzavejúcej oceli pod 90° uhlom odlepu	N/cm	> 34	
Finálna pridržnosť	hod.	> 24	
Teplotná odolnosť	°C	-40 až +150	
Skladovateľnosť	mesiace	24	+10 °C až +25 °C

Balenie

- 19 mm x 1 mm x 2,5 m

Farba

- Transparentná

Podklad

Musí byť očistený, zbavený všetkých nesúdržných častí ako je prach, mastnota, vrátane všetkých ďalších nečistôt, ktoré môžu pôsobiť ako separátor.

Aplikácia

1. Spájané materiály zbavte nečistôt, mastnoty a vlhkosti.
2. Nalepte pásku na jeden z podkladov, bez toho aby ste sa dotýkali lepiacej vrstvy.
3. Pásku riadne pritlačte na podklad, ideálne zaváľajte.
4. Odlepte krycí pásik, plynule bez trhavých pohybov a bez toho, aby ste sa dotýkali lepiacej vrstvy.
5. Lepený predmet priložte na pripravenú pásku a opäť riadne pritlačte. Predmet je nutné priložiť presne hneď na prvýkrát. Po prilepení nie je možné lepený predmet korigovať.

Pri lepení na stenu aplikujte pásku zhora dolu v smere sklzu predmetu. Pri lepení ťažkých predmetov aplikujte adekvátnu dĺžku pásy. Páska nie je vhodná na veľmi hrubé a nerovné podklady. Páska spĺňa deklarovanú prídržnosť na hladkom povrchu, kde dosahuje najlepšie hodnoty prídržnosti. Pri použití pásy je nutné zohľadniť únosnosť podkladu.

Skladovateľnosť

V originálnych neotvorených obaloch, suchu, pri teplote od +10 °C do +25 °C. Neskladovať na slnku. Skladovateľnosť je do dátumu expirácie uvedeného na obale výrobku.

Aktualizácia

Aktualizované dňa

Vyhotovené dňa 13.09.2023

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.