Technický list
TL 08.15 Obojstranná páska HIGH TACK



Výrobok
Obojstranná penová páska s extra silnou akrylovou lepiacou vrstvou. Páska priľne na širokú škálu podkladov, a to veľmi silne. Najväčšia výhoda je okamžitá plná prídržnosť, čím urýchľuje montáž a uvedenie lepeného premetu do prevádzky.

Vlastnosti

- Rýchle a jednoduché použitie
- Multi-materiálové použitie vrátane mäkčených plastov
- Okamžitá fixácia
- Môže nahradiť mechanické spojovacie prvky
- Poskytuje vysokú pevnosť a odolnosť
- Eliminuje vibrácie a prenos zvuku
- UV odolná a vodoodolná
- Eliminuje vŕtanie, skrutkovanie, zváranie, atď.

Použitie
- Elektronický priemysel
- Auto-moto priemysel
- Výroba spotrebičov
- Spracovanie kompozitného materiálu a plastov
- Lepenie kúpeľňových doplnkov a zrkadiel
- Lepenie podlahových líšt a ozdobných prvkov
- Lepenie poličiek a ťažších predmetov

Technické vlastnosti			
Základ	akrylová pena		
Lepiaca vrstva	akrylová		
Hrúbka	mm	1	
Dĺžka	m	2,5	
Šírka	mm	19	
Prídržnosť k nehrdzavejúcej oceli pod 90° uhlom odlepu	N/cm	> 34	
Finálna prídržnosť	hod.	> 24	
Teplotná odolnosť	°C	-40 až +150	
Skladovateľnosť	mesiace	24	+10 °C až +25 °C

Balenie
- 19 mm x 1 mm x 2,5 m

Farba
- Sivá

Podklad
Musí byť očistený, zbavený všetkých nesúdržných častí ako je prach, mastnota, vrátane všetkých ďalších nečistôt, ktoré môžu pôsobiť ako separátor.

Den Braven SK s.r.o.
Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010
technik@denbraven.sk
www.debbex.sk / www.denbraven.sk

Aplikácia

1. Spojované materiály zbavte nečistôt, mastnoty a vlhkosti.
2. Nalepte pásku na jeden z podkladov, bez toho aby ste sa dotýkali lepiacej vrstvy.
3. Pásku riadne pritlačte na podklad, ideálne zaváľajte.
4. Odlepte krycí pásik, plynule bez trhavých pohybov a bez toho, aby ste sa dotýkali lepiacej vrstvy.
5. Lepený predmet priložte na pripravenú pásku a opäť riadne pritlačte. Predmet je nutné priložiť presne hneď na prvýkrát. Po prilepení nie je možné lepený predmet korigovať.

Pri lepení na stenu aplikujte pásku zhora dolu v smere sklzu predmetu. Pri lepení ťažkých predmetov aplikujte adekvátnu dĺžku pásky. Páska nie je vhodná na veľmi hrubé a nerovné podklady. Páska spĺňa deklarovanú prídržnosť na hladkom povrchu, kde dosahuje najlepšie hodnoty prídržnosti. Pri použití pásky je nutné zohľadniť únosnosť podkladu.

Skladovateľnosť

V originálnych neotvorených obaloch, suchu, pri teplote od +10 °C do +25 °C. Neskladovať na slnku. Skladovateľnosť je do dátumu exspirácie uvedeného na obale výrobku.

Aktualizácia

Aktualizované dňa 17.09.2026
Vyhotovené dňa 21.09.2023

Uvedené informácie a poskytnuté údaje vychádzajú z našich vlastných skúseností, výskumu a objektívneho testovania a považujeme ich za spoľahlivé a presné. Vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a skutočných podmienkach na mieste použitia však z týchto informácií, písomných odporúčaní ani z iného poskytnutého poradenstva nemožno vyvodzovať žiadnu záruku vhodnosti výrobku na konkrétny účel ani žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spoločnosť Den Braven nenesie zodpovednosť za žiadne škody, či už priame alebo nepriame, vzniknuté v dôsledku použitia produktov uvedených v tomto dokumente. Každý používateľ je povinný overiť si vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie vlastnými skúškami. Spoločnosť Den Braven si vyhradzuje právo meniť vlastnosti svojich výrobkov. Používatelia sú povinní oboznámiť sa s najnovšou verziou technického listu daného výrobku, ktorého kópie sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na webovej stránke www.debbex.sk/www.denbraven.sk. Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím, naše technické oddelenie.

Den Braven SK s.r.o.
Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010
technik@denbraven.sk
www.debbex.sk / www.denbraven.sk