Technický list
TL 08.19a Extrémne pevná lepiaca páska ULTRA STRONG TAPE



Výrobok
Extrémne pevná lepiaca páska ULTRA STRONG TAPE so syntetickým lepidlom na báze kaučuku, odolným proti starnutiu a zmenám teploty. Páska sa vyznačuje extrémne vysokou pevnosťou v ťahu. Páska má zvýšenú prídržnosť na nerovnom povrchu oproti iným páskam.

Vlastnosti

- Vysokopevnostná opravná páska s vysokou priľnavosťou
- Prídržnosť na väčšinu podkladov
- Neroztrhnuteľná, skracovanie len nožom
- Lepí aj na hrboľatý povrch
- Tepelná odolnosť -25 až +60 °C
- Interiér aj exteriér

Použitie
- Zaisťovanie a oprava dielov karosérie.
- Lepenie a oprava dier v plachtovinách.
- Opravy rôznych druhov materiálov, poréznych aj neporéznych, napr. rôzne kovy, drevo, plachtoviny, gumové povrchy, atď. v širokej škále aplikácií, v interiéri aj exteriéri, v styku s vodou, UV žiarením atď.

Technické vlastnosti			
Základ	LDPE + PE tkanina		
Lepiaca vrstva	syntetické lepidlo		
Hrúbka	mm	0,32	
Dĺžka	m	18	
Šírka	mm	48	
Prídržnosť k nehrdzavejúcej oceli pod 90° uhlom odlepu	N/25 mm	> 50	
Pevnosť v ťahu	N/25 mm	700	
Pretiahnutie	%	9	
Finálna prídržnosť	hod.	> 24	
Teplotná odolnosť	°C	-25 až +60	
Skladovateľnosť	mesiace	24	+10 °C až +25 °C

Balenie
- 48 mm x 18 m

Farba
- Čierna

Den Braven SK s.r.o.
Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010
technik@denbraven.sk
www.debbex.sk / www.denbraven.sk

Podklad

Musí byť očistený, zbavený všetkých nesúdržných častí ako je prach, mastnota, vrátane všetkých ďalších nečistôt, ktoré môžu pôsobiť ako separátor.

Aplikácia

1. Spájané materiály zbavte nečistôt, mastnoty a vlhkosti.
2. Nalepte pásku na opravovanú plochu a následne rozviňte do potrebnej dĺžky.
3. Pásku odrežte a vyvarujte sa dotyku s lepiacou plochou.
4. Pásku rovnomerne pritlačte na podklad.

Pri núdzových opravách potrubia s vodou musí byť lepivá plocha pásky kompletne v styku s podkladom. Páska spĺňa deklarovanú prídržnosť na hladkom povrchu, kde dosahuje najlepšie hodnoty prídržnosti.

Skladovateľnosť

V originálnych neotvorených obaloch, suchu, pri teplote od +10 °C do +25 °C. Neskladovať na slnku. Skladovateľnosť je do dátumu exspirácie uvedeného na obale výrobku.

Aktualizácia

Aktualizované dňa 17.09.2026
Vyhotovené dňa 13.09.2023

Uvedené informácie a poskytnuté údaje vychádzajú z našich vlastných skúseností, výskumu a objektívneho testovania a považujeme ich za spoľahlivé a presné. Vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a skutočných podmienkach na mieste použitia však z týchto informácií, písomných odporúčaní ani z iného poskytnutého poradenstva nemožno vyvodzovať žiadnu záruku vhodnosti výrobku na konkrétny účel ani žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spoločnosť Den Braven nenesie zodpovednosť za žiadne škody, či už priame alebo nepriame, vzniknuté v dôsledku použitia produktov uvedených v tomto dokumente. Každý používateľ je povinný overiť si vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie vlastnými skúškami. Spoločnosť Den Braven si vyhradzuje právo meniť vlastnosti svojich výrobkov. Používatelia sú povinní oboznámiť sa s najnovšou verziou technického listu daného výrobku, ktorého kópie sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na webovej stránke www.debbex.sk/www.denbraven.sk. Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím, naše technické oddelenie.

Den Braven SK s.r.o.
Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010
technik@denbraven.sk
www.debbex.sk / www.denbraven.sk