Technický list
TL 11.46 Aktívny čistič



Výrobok
Prípravok na účinné odstránenie prilepených zvyškov lepidiel po odstránení starých grafík, maskovacích pások, izoliep, textilných pások, samolepiek a pod. Nepoškodzuje lak ani kov.

Vlastnosti

- Nepoškodzuje lak ani kov
- Vysoká okamžitá účinnosť
- Čisté, rýchle a jednoduché použitie
- Vďaka sprejovému rozprašovaču úsporné dávkovanie

Použitie
Odstránenie prilepených zvyškov lepidiel po odstránení starých grafík, maskovacích pások, izoliep, textilných pások, samolepiek.

Technické vlastnosti			
Konzistencia	aerosól		
Hustota	g/ml	0,70	
Teplota pri aplikácii	°C	+5 / +35	
Vzdialenosť pri aplikácii	cm	20	
Doba pôsobenia	min	10	
Skladovateľnosť	mes.	36	od +5 °C do +25 °C

Balenie
- Dóza 400 ml

Farba
- Bezfarebná

Aplikácia
Pred použitím je nutné samolepky, lepiace pásky či grafiky najprv odstrániť bežným spôsobom. Dózu pred použitím intenzívne pretrepať (30x). Prípravok nastriekať na čistený povrch zo vzdialenosti 20 cm a nechať krátko pôsobiť. Na veľmi znečistených povrchov je možné postup opakovať, kým sa dosiahne požadovaný účinok. Potom opláchnuť vodou.

Upozornenie
Pri odstraňovaní lepidiel zo smaltovaných povrchov je nutné pracovať rýchlo. Pri dlhodobom pôsobení čističa môže dôjsť k zmatneniu povrchu.

Bezpečnosť
Viď << Karta bezpečnostných údajov>>

Aktualizácia
Aktualizované dňa 23.05.2024
Vyhotovené dňa 21.04.2006

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použití. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.