Technický list 60.10 **Dilatačný pás s fóliou**

Výrobok
Trvalo pružná výplň dynamicky namáhaných dilatačných škár, vyznačujúca sa schopnosťou eliminovať negatívne vplyvy tepelnej roztiažnosti stavebných materiálov. Špeciálna konštrukcia pásov zabraňujúce úniku cementovej vody z betónu do obvodového muriva či voľných plôch.

Vlastnosti
- ☑ Vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti;
- ☑ Trvale pružná výplň dilatačných škár znižujúca prenos hluku z podláh do obvodových stien;
- ☑ Vynikajúca ohybnosť a trvalá pružnosť;
- ☑ Jednoduchá spracovateľnosť a deliteľnosť;
- ☑ Zdravotne a ekologicky nezávadný materiál;
- ☑ Nenasiakavý a chemicky odolný;
- ☑ Recyklovateľný, prostredie nezaťažujúci materiál;

Použitie
- výplň dilatačných škár pri konštrukcií všetkých typov priemyslových podláh
- výplň dilatačných škár pri konštrukcií všetkých typov vykurovaných podláh
- výplň dilatačných škár pri konštrukcií všetkých typov plávajúcich podláh
- zníženie prenosu hluku a vibrácií z priemyslových podláh do obvod. muriva
- zabránenie úniku cem. vody z betónu do obvodových stien či voľnej plochy

Rozmerové rady a prevedenie

štandardne vyrábané hrúbky :	5 mm, 8 mm, 10 mm
štandardne vyrábané šírky :	80 mm, 100 mm, 150 mm
štandardná dĺžka návinu :	50 bm

Farba Šedá

Technické údaje

Materiál	-	penový polyethylén	
Štruktúra	-	pravidelná, uzatvorené bunky	
Objemová hmotnosť	kg/m^3	25	(podľa STN EN ISO 845)
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ	W/m.K	0,038	(podľa STN EN ISO 8302)
Tepelná odolnosť	°C	–65 / +90	(po aplikácií)
Nasiakavosť	% (hmot.)	≤ 1,5	(STN 64 5421)
Kročajový útlm ΔL_W	dB	21 (tl. 5,5 mm)	(podľa STN EN ISO 140-8)
Šírenie plameňa	mm/min	i_s = 0,0	
	mm/min	v_s = 0,0	
Skladovateľnosť	Mesiace	-	(v suchých a krytých skladoch)

Upozornenie
V nevetraných presklených priestoroch dochádza k značnému prehrievaniu materiálu nad hranicu taviacej teploty polyetylénu a k jeho následnému poškodeniu, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.
Samotné ultrafialové žiarenie spôsobuje degradáciu všetkých plastov!
Z dôvodu možného poškodenia materiálu slnečným žiarením a sálavým teplom je nutné skladovať materiál šedého sfarbenia najlepšie v pôvodnom obale (kartóny, biela fólia) tak, aby nebol vystavený priamemu slnečnému žiareniu, a to ani cez sklo či iné priesvitné materiály, v miestach kde nie je zabezpečená dostatočná cirkulácia vzduchu. **Sponky, klince alebo montážne hmoždinky** sa používajú na pripevnenie pásu k stene.

Aktualizácia Aktualizované dňa: 14.02.2021 Vyhotovené dňa: 02.10.2008

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
info@denbraven.sk IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149 *www.denbraven.sk*

Technický list 60.10 **Dilatačný pás s fóliou**

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácii. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1,
900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
info@denbraven.sk IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149 *www.denbraven.sk*