

Technický list

TL 07.84 Fixácia parozábran

Výrobok

Vysoko kvalitné a všestranné lepidlo na báze butylu. Aplikácia možná aj pri nižších teplotách do -5 °C.

Vlastnosti

- Výborná odolnosť voči vyšším teplotám, vlhkosti a starnutiu
- Rýchla a vysoká prvotná adhézia
- Dlhý otvorený čas
- Možnosť regulácie rozptylu
- Tenkovrstvé lepenie
- Vysoká počiatočná adhézia



Použitie

- Na fixáciu a lepenie parotesných fólií na kovové profily
- Lepenie na minerálnu vlnu
- Tenkovrstvé lepenie a fixácia medzi sebou navzájom
- Vďaka nastaviteľnej tryske je možné sprejovať „plošne“ alebo „presne“

Technické vlastnosti

Základ	butyl		
Aplikačná teplota	°C	-5 / +40	
Skladovateľnosť	mesiace	12	od +10 °C až 25 °C

Balenie

- Plechovka 400 ml

Farba

- Nažltlá

Podklad

Podklad musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnoty a oleja.

Aplikácia

Pred aplikáciou plechovku poriadne pretrepať (min. 30x) Lepidlo sa nanáša rovnomerne na podklad zo vzdialenosti 10 – 15 cm. Po nanosení je nutné lepidlo nechať odvetrať minimálne 2 minúty, až následne je možné fólie fixovať. Počas otvorenej doby je možné robiť korekcie.

Obmedzenie

Lepidlo slúži iba ako pomocný spoj, nenahrádza parotesné pásy.

Čistenie

Materiál: ihneď technický benzín
Ruky: mydlo a voda, krém na ruky

Bezpečnosť

Viď << Karta bezpečnostných údajov >>

Aktualizácia

Aktualizované dňa

Vyhotované dňa 17.10.2020

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.