



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP 01-188-20

V súlade s prílohou III nariadenia (EÚ) č. 305/2011

1.	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	Cementová Hydroizolácia 1K																						
2.	Zamýšľané použitie/použitia:	Vodotesný cementový výrobok nanášaný v tekutom stave, so schopnosťou premostenia trhlin pri nízkej teplote (-20 °C) a odolný v kontakte s chlórovanou vodou triedy CM O2P (lepené lepidlom triedy C2 podľa EN 12004:2007+A1:2012)																						
3.	Výrobca:	Den Braven production s.r.o. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 25844997 tel.: + 420 554 648 200; www.denbraven.cz																						
4.	System (-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:	System 3																						
5.	Harmonizovaná norma:	EN 14891:2012																						
6.	Notifikovaný (-é) subjekt (y):	Oznámený subjekt 1020 TZÚS České Budějovice																						
7.	Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:	Počiatkové skúšky typu																						
8.	Deklarované parametre (podľa Tabuľky ZA 1):																							
	<table border="1"><thead><tr><th>Podstatné vlastnosti</th><th>Parametre</th><th>Harmonizovaná technická špecifikácia</th></tr></thead><tbody><tr><td>Začiatková prídržnosť- ťahom</td><td>$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$</td><td rowspan="10">EN 14891:2012</td></tr><tr><td>Prídržnosť- ťahom po kontakte s vodou</td><td>$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$</td></tr><tr><td>Prídržnosť - ťahom po tepelnom pôsobení</td><td>$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$</td></tr><tr><td>Prídržnosť – ťahom po ponorení do vápenej vody</td><td>$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$</td></tr><tr><td>Vodotesnosť</td><td>žiadny prienik</td></tr><tr><td>Schopnosť premostenia trhlin pri veľmi nízkej teplote (-20 °C)</td><td>$\geq 0,75 \text{ mm}$</td></tr><tr><td>Prídržnosť ťahom po cyklickom zmrazovaní - rozmrazovaní</td><td>$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$</td></tr><tr><td>Prídržnosť- ťahom po kontakte s chlórovanou vodou</td><td>$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$</td></tr><tr><td>Uvoľňovanie nebezpečných látok</td><td>viď KBÚ</td></tr></tbody></table>	Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia	Začiatková prídržnosť- ťahom	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012	Prídržnosť- ťahom po kontakte s vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Prídržnosť - ťahom po tepelnom pôsobení	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Prídržnosť – ťahom po ponorení do vápenej vody	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Vodotesnosť	žiadny prienik	Schopnosť premostenia trhlin pri veľmi nízkej teplote (-20 °C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	Prídržnosť ťahom po cyklickom zmrazovaní - rozmrazovaní	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Prídržnosť- ťahom po kontakte s chlórovanou vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Uvoľňovanie nebezpečných látok	viď KBÚ	
Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia																						
Začiatková prídržnosť- ťahom	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012																						
Prídržnosť- ťahom po kontakte s vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$																							
Prídržnosť - ťahom po tepelnom pôsobení	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$																							
Prídržnosť – ťahom po ponorení do vápenej vody	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$																							
Vodotesnosť	žiadny prienik																							
Schopnosť premostenia trhlin pri veľmi nízkej teplote (-20 °C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$																							
Prídržnosť ťahom po cyklickom zmrazovaní - rozmrazovaní	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$																							
Prídržnosť- ťahom po kontakte s chlórovanou vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$																							
Uvoľňovanie nebezpečných látok	viď KBÚ																							
9.	Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.																							

Podpísal za a v mene výrobcu:

Václav Burda
Manažer technického rozvoja

V Úvalne, dňa 18.08.2020

 **Den Braven⁻⁷⁻
production s.r.o.**
793 91 Úvalno 353 tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205
IČO: 25844997, DIČ: CZ25844997

Údaje o zápise do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl C, vložka 21480

Den Braven production s.r.o.

Sídlo: Úvalno 353, PSČ 793 91, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Provozovna: Kojetínská 3438, Přerov, PSČ 750 02, Česká republika