



## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP 01-003-16

V súlade s prílohou III nariadenia (EU) č. 305/2011

1	Jedinečný identifikačný kód výrobku:	FX lepidlo na obklady a dlažbu QUARTZ C2 (57100Q)
2	Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4:	FX lepidlo na obklady a dlažbu QUARTZ C2, Lot.nr./dat. výroby na obale výrobku
3	Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:	Zlepšené cementové lepidlo na lepenie obkladových prvkov pre vnútorné a vonkajšie použitie podľa EN 12004:2007+A1:2012 Lepidlá pre obkladové prvky
4	Meno, registrované obchodné meno, alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:	Den Braven production s.r.o. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 25844997 tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz
5	V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods.2:	Nebol ustanovený
6	Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:	Systém 3 a reakcia na oheň v systéme 4
7	V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:	Oznámený subjekt č. 1020 – Technický a skúšobný ústav Praha s.p. Nemanická 441, 370 10 České Budějovice, Česká Republika
	vykonal	Skúšku typu výrobku
	v systéme	3
	a vydal	Správu o počiatočnej skúške typu výrobku: Č. 1020 – CPR - 020034192

### 8 Deklarované parametre (podľa tabuľky ZA.1):

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	E	EN 12004:2007+A1:2012
<b>Pevnosť spojenia:</b>		
Prvotná prídržnosť ťahom	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
<b>Trvalá odolnosť:</b>		
Prídržnosť- ťahom po ponorení do vody	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Prídržnosť- ťahom po tepelnom pôsobení	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Prídržnosť- ťahom po cykloch zmrazovania/ rozmrazovania	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Doba zavädnutia: ťahová prídržnosť	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ najmenej po 20 minútach	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	viď KBÚ	

9 Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami uvedenými v tabuľke (bod 8).  
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Václav Burda

Manažer technického rozvoje



Den Braven  
production s.r.o.

793 91 Úvalno 353 ,tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205  
IČO: 25 84 49 97, DIČ: CZ 25 84 49 97

V Úvalne dňa 01.01.2016

Údaje o zápise do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl C, vložka 21480

Den Braven production s.r.o.

Sídlo: Úvalno 353, PSČ 793 91, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Provozovna: Kojetínská 3438, Přerov, PSČ 750 02, Česká republika