



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP 01-004-16

V súlade s prílohou III nariadenia (EU) č. 305/2011

1	Jedinečný identifikačný kód výrobku:	FX lepidlo na obklady a dlažbu QUARTZ EXTRA C2T (57104Q)																								
2	Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4:	FX lepidlo na obklady a dlažbu QUARTZ EXTRA C2T, Lot.nr./dat. výroby na obale výrobku																								
3	Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:	Zlepšené cementové lepidlo so zníženým sklzom na lepenie obkladových prvkov pre vnútorné a vonkajšie použitie podľa EN 12004:2007+A1:2012 Lepidlá pre obkladové prvky																								
4	Meno, registrované obchodné meno, alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:	Den Braven production s.r.o. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 25844997 tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz																								
5	V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods.2:	Nebol ustanovený																								
6	Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:	Systém 3 a reakcia na oheň v systéme 4																								
7	V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:	Oznámený subjekt č. 1020 – Technický a skúšobný ústav Praha s.p. Nemanická 441, 370 10 České Budějovice, Česká Republika																								
	vykonal v systéme	Skúšku typu výrobku 3																								
	a vydal	Správu o počiatočnej skúške typu výrobku: Č. 1020 – CPR - 020034193																								
8	Deklarované parametre (podľa tabuľky ZA.1):																									
<table border="1"><thead><tr><th>Podstatné vlastnosti</th><th>Parametre</th><th>Harmonizované technické špecifikácie</th></tr></thead><tbody><tr><td>Reakcia na oheň</td><td>E</td><td rowspan="10">EN 12004:2007+A1:2012</td></tr><tr><td>Pevnosť spojenia:</td><td></td></tr><tr><td>Prvotná prídržnosť ťahom</td><td>≥ 1,0 N/mm²</td></tr><tr><td>Trvalá odolnosť:</td><td></td></tr><tr><td>Prídržnosť- ťahom po ponorení do vody</td><td>≥ 1,0 N/mm²</td></tr><tr><td>Prídržnosť- ťahom po tepelnom pôsobení</td><td>≥ 1,0 N/mm²</td></tr><tr><td>Prídržnosť- ťahom po cykloch zmrazovania/ rozmrazovania</td><td>≥ 1,0 N/mm²</td></tr><tr><td>Doba zavädnutia: ťahová prídržnosť</td><td>≥ 0,5 N/mm² najmenej po 20 minútach</td></tr><tr><td>Sklz</td><td>≤ 0,5 mm</td></tr><tr><td>Uvoľňovanie nebezpečných látok</td><td>vid' KBÚ</td></tr></tbody></table>			Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie	Reakcia na oheň	E	EN 12004:2007+A1:2012	Pevnosť spojenia:		Prvotná prídržnosť ťahom	≥ 1,0 N/mm ²	Trvalá odolnosť:		Prídržnosť- ťahom po ponorení do vody	≥ 1,0 N/mm ²	Prídržnosť- ťahom po tepelnom pôsobení	≥ 1,0 N/mm ²	Prídržnosť- ťahom po cykloch zmrazovania/ rozmrazovania	≥ 1,0 N/mm ²	Doba zavädnutia: ťahová prídržnosť	≥ 0,5 N/mm ² najmenej po 20 minútach	Sklz	≤ 0,5 mm	Uvoľňovanie nebezpečných látok	vid' KBÚ
Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie																								
Reakcia na oheň	E	EN 12004:2007+A1:2012																								
Pevnosť spojenia:																										
Prvotná prídržnosť ťahom	≥ 1,0 N/mm ²																									
Trvalá odolnosť:																										
Prídržnosť- ťahom po ponorení do vody	≥ 1,0 N/mm ²																									
Prídržnosť- ťahom po tepelnom pôsobení	≥ 1,0 N/mm ²																									
Prídržnosť- ťahom po cykloch zmrazovania/ rozmrazovania	≥ 1,0 N/mm ²																									
Doba zavädnutia: ťahová prídržnosť	≥ 0,5 N/mm ² najmenej po 20 minútach																									
Sklz	≤ 0,5 mm																									
Uvoľňovanie nebezpečných látok	vid' KBÚ																									
9	Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami uvedenými v tabuľke (bod 8). Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.																									

Podpísal za a v mene výrobcu:

Václav Burda

Manažer technického rozvoje

V Úvalne dňa 02.01.2016



Den Braven
production s.r.o.

793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205
IČO: 25 84 49 97, DIČ: CZ 25 84 49 97

Údaje o zápise do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl C, vložka 21480

Den Braven production s.r.o.

Sídlo: Úvalno 353, PSČ 793 91, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Provozovna: Kojetínská 3438, Přešov, PSČ 750 02, Česká republika