



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP 01-002-16

V súlade s prílohou III nariadenia (EÚ) č. 305/2011

1	Jedinečný identifikačný kód výrobku:	Lepidlo na obklady a dlažbu QUARTZ C1T																								
2	Zamýšľané použitie/použitia:	Štandardne tvrdnúce cementové lepidlo so zníženým sklzom na lepenie obkladových prvkov pre vnútorné a vonkajšie použitie podľa EN 12004:2007+A1:2012 Lepidlá pre obkladové prvky																								
3	Výrobca:	Den Braven production s.r.o. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 25844997 tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz																								
4	Systém (-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:	Systém 3 a reakcia na oheň v systéme 4																								
5	Harmonizovaná norma:	EN 12004:2007+A1:2012																								
6	Notifikovaný (-é) subjekt (y):	Oznámený subjekt č. 1020 – Technický a zkušební ústav Praha s.p. Nemanická 441, 370 10 České Budějovice, Česká Republika																								
7	Deklarované parametre (podľa tabuľky ZA.1):																									
<table border="1"><thead><tr><th>Podstatné vlastnosti</th><th>Parametre</th><th>Harmonizované technické špecifikácie</th></tr></thead><tbody><tr><td>Reakcia na oheň</td><td>E</td><td rowspan="10">EN 12004:2007+A1:2012</td></tr><tr><td>Pevnosť spojenia:</td><td></td></tr><tr><td>Prvotná prídržnosť ťahom</td><td>≥ 0,5 N/mm²</td></tr><tr><td>Trvalá odolnosť:</td><td></td></tr><tr><td>Prídržnosť- ťahom po ponorení do vody</td><td>≥ 0,5 N/mm²</td></tr><tr><td>Prídržnosť- ťahom po tepelnom pôsobení</td><td>≥ 0,5 N/mm²</td></tr><tr><td>Prídržnosť- ťahom po cykloch zmrazovania/ rozmrazovania</td><td>≥ 0,5 N/mm²</td></tr><tr><td>Doba zavädnutia: prídržnosť- ťahom</td><td>≥ 0,5 N/mm² najmenej po 20 minútach</td></tr><tr><td>Sklz</td><td>≤ 0,5 mm</td></tr><tr><td>Uvoľňovanie nebezpečných látok</td><td>vid' KBÚ</td></tr></tbody></table>			Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie	Reakcia na oheň	E	EN 12004:2007+A1:2012	Pevnosť spojenia:		Prvotná prídržnosť ťahom	≥ 0,5 N/mm ²	Trvalá odolnosť:		Prídržnosť- ťahom po ponorení do vody	≥ 0,5 N/mm ²	Prídržnosť- ťahom po tepelnom pôsobení	≥ 0,5 N/mm ²	Prídržnosť- ťahom po cykloch zmrazovania/ rozmrazovania	≥ 0,5 N/mm ²	Doba zavädnutia: prídržnosť- ťahom	≥ 0,5 N/mm ² najmenej po 20 minútach	Sklz	≤ 0,5 mm	Uvoľňovanie nebezpečných látok	vid' KBÚ
Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie																								
Reakcia na oheň	E	EN 12004:2007+A1:2012																								
Pevnosť spojenia:																										
Prvotná prídržnosť ťahom	≥ 0,5 N/mm ²																									
Trvalá odolnosť:																										
Prídržnosť- ťahom po ponorení do vody	≥ 0,5 N/mm ²																									
Prídržnosť- ťahom po tepelnom pôsobení	≥ 0,5 N/mm ²																									
Prídržnosť- ťahom po cykloch zmrazovania/ rozmrazovania	≥ 0,5 N/mm ²																									
Doba zavädnutia: prídržnosť- ťahom	≥ 0,5 N/mm ² najmenej po 20 minútach																									
Sklz	≤ 0,5 mm																									
Uvoľňovanie nebezpečných látok	vid' KBÚ																									
8	Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:	Č. 1020-CPR-020034191																								
Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č.305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.																										

Podpísal za a v mene výrobcu:

Václav Burda
Manažer technického rozvoja

V Úvalne dňa 11.02.2019

 **Den Braven** ⁻⁷⁻
production s.r.o.
793 91 Úvalno 353 tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205
IČO: 25844997, DIČ: CZ25844997

Údaje o zápise do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl C, vložka 21480

Den Braven production s.r.o.

Sídlo: Úvalno 353, PSČ 793 91, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Provozovna: Kojetínská 3438, Přerov, PSČ 750 02, Česká republika