



## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH DoP 01-083-17

V súlade s prílohou III nariadenia (EÚ) č. 305/2011

1	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	Opravná hmota na betón FINAL (57600Q)																										
2	Zamýšľané použitie/použitia:	CC malta pre opravy betónu a to opravy so statickou funkciou, trieda R3 Zásada opravy 3,4 a 7, metóda 3.1, 4.4, 7.1, 7.2 podľa EN 1504-3:2005 Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 3: Opravy s nosnou funkciou a bez nosnej funkcie																										
3	Výrobca:	<b>Den Braven production s.r.o.</b> Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz																										
4	Systém (-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:	Systém 4 a reakcia na oheň v systéme 4																										
5	Harmonizovaná norma:	EN 1504-3:2005 Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 3: Opravy s nosnou funkciou a bez nosnej funkcie																										
	Notifikovaný (-é) subjekt (-y):	Technický a zkušební ústav Praha s.p. Nemanická 441, 370 10 České Budějovice, Česká Republika N 020-037939 Technický a zkušební ústav Praha s.p. Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 – Prosek, N 010-038713																										
6	Deklarované parametre (podľa tabuľky ZA.1):																											
	<table border="1"><thead><tr><th>Podstatné vlastnosti</th><th>Parameter</th><th>Harmonizovaná technická špecifikácia</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pevnosť v tlaku</td><td>R3</td><td rowspan="11">EN 1504-3:2005</td></tr><tr><td>Obsah chloridových iónov</td><td>≤ 0,05 %</td></tr><tr><td>Prídržnosť</td><td>≥ 1,5 MPa</td></tr><tr><td>Viazané zmrašťovanie / rozťažnosť</td><td>≥ 1,5 / 1,5 MPa</td></tr><tr><td>Odolnosť proti karbonatácii</td><td>vyhovuje</td></tr><tr><td>Modul pružnosti</td><td>≥ 15 GPa</td></tr><tr><td>Teplotná kompatibilita</td><td>≥ 1,5 MPa</td></tr><tr><td>Odolnosť proti šmyku</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Kapilárna nasiakavosť(vodopriepustnosť)</td><td>≤ 0,5 kg.m<sup>-2</sup>.h<sup>-0,5</sup></td></tr><tr><td>Reakcia na oheň</td><td>A1</td></tr><tr><td>Nebezpečné látky</td><td>Vid'. KBÚ</td></tr></tbody></table>	Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia	Pevnosť v tlaku	R3	EN 1504-3:2005	Obsah chloridových iónov	≤ 0,05 %	Prídržnosť	≥ 1,5 MPa	Viazané zmrašťovanie / rozťažnosť	≥ 1,5 / 1,5 MPa	Odolnosť proti karbonatácii	vyhovuje	Modul pružnosti	≥ 15 GPa	Teplotná kompatibilita	≥ 1,5 MPa	Odolnosť proti šmyku	NPD	Kapilárna nasiakavosť(vodopriepustnosť)	≤ 0,5 kg.m <sup>-2</sup> .h <sup>-0,5</sup>	Reakcia na oheň	A1	Nebezpečné látky	Vid'. KBÚ	
Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia																										
Pevnosť v tlaku	R3	EN 1504-3:2005																										
Obsah chloridových iónov	≤ 0,05 %																											
Prídržnosť	≥ 1,5 MPa																											
Viazané zmrašťovanie / rozťažnosť	≥ 1,5 / 1,5 MPa																											
Odolnosť proti karbonatácii	vyhovuje																											
Modul pružnosti	≥ 15 GPa																											
Teplotná kompatibilita	≥ 1,5 MPa																											
Odolnosť proti šmyku	NPD																											
Kapilárna nasiakavosť(vodopriepustnosť)	≤ 0,5 kg.m <sup>-2</sup> .h <sup>-0,5</sup>																											
Reakcia na oheň	A1																											
Nebezpečné látky	Vid'. KBÚ																											
7	Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:	Skúška typu výrobku v systéme 4 Správa o počiatkovej skúške typu výrobku																										
Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č.305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.																												

Podpísal za a v mene výrobcu:

Václav Burda

Manažer technického rozvoja

V Úvalne dňa 29.09.2017



**Den Braven**  
production s.r.o.

793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205  
IČO: 25 84 49 97, DIČ: CZ 25 84 49 97

Údaje o zápise do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl C, vložka 21480

Den Braven production s.r.o.

Sídlo: Úvalno 353, PSČ 793 91, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Provozovna: Kojetínská 3438, Přerov, PSČ 750 02, Česká republika