



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH DoP 01-163-18

V súlade s prílohou III nariadenia (EÚ) č. 305/2011

1	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	Rýchloopravná kotviaca hmota FAST FIX																								
2	Zamýšľané použitie/použitia:	CC malta na opravy betónu a to opravy bez statickej funkcie, trieda R2. Zásada opravy 3 a 7, metóda 3.1,7.1,7.2 podľa EN 1504-3:2005 Výrobky a systémy na ochranu a opravy betónových konštrukcií – Opravy bez statickej funkcie																								
3	Výrobca:	Den Braven production s.r.o. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 25844997 tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz																								
4	Systém (-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:	Systém 4																								
5	Harmonizovaná norma:	EN 1504-3:2005 Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 3: Opravy s nosnou funkciou a bez nosnej funkcie																								
6	Výrobca zrealizoval:	Skúšku typu výrobku v systéme 4																								
7	Deklarované parametre (podľa tabuľky ZA.1):																									
	<table border="1"><thead><tr><th>Podstatné vlastnosti</th><th>Parameter</th><th>Harmonizovaná technická špecifikácia</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pevnosť v tlaku</td><td>R2</td><td rowspan="10">EN 1504-3:2005</td></tr><tr><td>Obsah chloridových iónov</td><td>≤ 0,05 %</td></tr><tr><td>Prídržnosť</td><td>≥ 0,8 MPa</td></tr><tr><td>Viazané zmrašťovanie / rozťažnosť</td><td>≥ 0,8 MPa</td></tr><tr><td>Teplotná kompatibilita</td><td>≥ 0,8 MPa</td></tr><tr><td>Odolnosť proti šmyku</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Kapilárna nasiakavosť</td><td>≤ 0,5 kg.m⁻².h^{-0,5}</td></tr><tr><td>Reakcia na oheň</td><td>A1</td></tr><tr><td>Nebezpečné látky</td><td>Vid. KBÚ</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia	Pevnosť v tlaku	R2	EN 1504-3:2005	Obsah chloridových iónov	≤ 0,05 %	Prídržnosť	≥ 0,8 MPa	Viazané zmrašťovanie / rozťažnosť	≥ 0,8 MPa	Teplotná kompatibilita	≥ 0,8 MPa	Odolnosť proti šmyku	NPD	Kapilárna nasiakavosť	≤ 0,5 kg.m ⁻² .h ^{-0,5}	Reakcia na oheň	A1	Nebezpečné látky	Vid. KBÚ			
Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia																								
Pevnosť v tlaku	R2	EN 1504-3:2005																								
Obsah chloridových iónov	≤ 0,05 %																									
Prídržnosť	≥ 0,8 MPa																									
Viazané zmrašťovanie / rozťažnosť	≥ 0,8 MPa																									
Teplotná kompatibilita	≥ 0,8 MPa																									
Odolnosť proti šmyku	NPD																									
Kapilárna nasiakavosť	≤ 0,5 kg.m ⁻² .h ^{-0,5}																									
Reakcia na oheň	A1																									
Nebezpečné látky	Vid. KBÚ																									
8	Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:	Skúška typu výrobku v systéme 4 Správa o počiatkovej skúške typu výrobku																								

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č.305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Václav Burda

Manažer technického rozvoja

V Úvalne dňa 17.09.2018



Den Braven
production s.r.o.

793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205
IČO: 25 84 49 97, DIČ: CZ 25 84 49 97

Údaje o zápise do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl C, vložka 21480

Den Braven production s.r.o.

Sídlo: Úvalno 353, PSČ 793 91, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Provozovna: Kojetínská 3438, Přerov, PSČ 750 02, Česká republika