



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP 01-141-15

V súlade s prílohou III nariadenia (EU) č. 305/2011

| 1 | Jedinečný identifikačný kód výrobku: | Rýchlo tvrdnúce lepidlo na obklady a dlažbu FAST FX C2FT (57103F) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------|--------------------------------------|-----------------|---|-----------------------|--|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|---|-------------------------|--|--|------|----------|--------------------------------|---------|--|
| 2 | Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4: | Rýchlo tvrdnúce lepidlo na obklady a dlažbu FAST FX C2FT (57103F), Lot.nr./dat. výroby na obale výrobku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou: | Zlepšené rýchlo tvrdnúce cementové lepidlo so zníženým sklzom pre vnútorné a vonkajšie použitie podľa EN 12004:2007+A1:2012 Lepidlá pre obkladové prvky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Meno, registrované obchodné meno, alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: | Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods.2: | Nebol ustanovený | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V: | Systém 3 a reakcia na oheň v systéme 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: | Oznámený subjekt č. 1020 – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. se sídlem Prosecká 811/76a, Praha 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | vykonal | Skúšku typu výrobku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a vydal | 3 Správu o počiatočnej skúške typu výrobku: č. 1020-CPR-020033713 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Deklarované parametre (podľa tabuľky ZA.1.2): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"><thead><tr><th>Podstatné vlastnosti</th><th>Parametre</th><th>Harmonizované technické špecifikácie</th></tr></thead><tbody><tr><td>Reakcia na oheň</td><td>E</td><td rowspan="11">EN 12004:2007+A1:2012</td></tr><tr><td>Pevnosť spojenia vyjadrená ako:</td><td></td></tr><tr><td>Začiatočná prídržnosť ťahom</td><td>≥ 0,5 N/mm²</td></tr><tr><td>Vysoká počiatočná ťahová prídržnosť</td><td>≥ 1,0 N/mm²</td></tr><tr><td>Trvalá odolnosť:</td><td></td></tr><tr><td>Prídržnosť- ťahom po ponorení do vody</td><td>≥ 1,0 N/mm²</td></tr><tr><td>Prídržnosť- ťahom po tepelnom pôsobení</td><td>≥ 1,0 N/mm²</td></tr><tr><td>Prídržnosť- ťahom po cykloch zmrazovania/ rozmrazovania</td><td>≥ 1,0 N/mm²</td></tr><tr><td>Predĺžená doba zavädnutia: prídržnosť- ťahom</td><td>≥ 0,5 N/mm² najmenej po 10 minútach</td></tr><tr><td>Sklz</td><td>≤ 0,5 mm</td></tr><tr><td>Uvoľňovanie nebezpečných látok</td><td>viď KBÚ</td></tr></tbody></table> | Podstatné vlastnosti | Parametre | Harmonizované technické špecifikácie | Reakcia na oheň | E | EN 12004:2007+A1:2012 | Pevnosť spojenia vyjadrená ako: | | Začiatočná prídržnosť ťahom | ≥ 0,5 N/mm ² | Vysoká počiatočná ťahová prídržnosť | ≥ 1,0 N/mm ² | Trvalá odolnosť: | | Prídržnosť- ťahom po ponorení do vody | ≥ 1,0 N/mm ² | Prídržnosť- ťahom po tepelnom pôsobení | ≥ 1,0 N/mm ² | Prídržnosť- ťahom po cykloch zmrazovania/ rozmrazovania | ≥ 1,0 N/mm ² | Predĺžená doba zavädnutia: prídržnosť- ťahom | ≥ 0,5 N/mm ² najmenej po 10 minútach | Sklz | ≤ 0,5 mm | Uvoľňovanie nebezpečných látok | viď KBÚ | |
| Podstatné vlastnosti | Parametre | Harmonizované technické špecifikácie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reakcia na oheň | E | EN 12004:2007+A1:2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pevnosť spojenia vyjadrená ako: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Začiatočná prídržnosť ťahom | ≥ 0,5 N/mm ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vysoká počiatočná ťahová prídržnosť | ≥ 1,0 N/mm ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trvalá odolnosť: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prídržnosť- ťahom po ponorení do vody | ≥ 1,0 N/mm ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prídržnosť- ťahom po tepelnom pôsobení | ≥ 1,0 N/mm ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prídržnosť- ťahom po cykloch zmrazovania/ rozmrazovania | ≥ 1,0 N/mm ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predĺžená doba zavädnutia: prídržnosť- ťahom | ≥ 0,5 N/mm ² najmenej po 10 minútach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sklz | ≤ 0,5 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uvoľňovanie nebezpečných látok | viď KBÚ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami uvedenými v tabuľke (bod 8). Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Podpísal za a v mene výrobcu:

Václav Burda

Manažer technického rozvoja

V Úvalne dňa 29.09.2015



Den Braven
production s.r.o.

793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205
IČO: 25 84 49 97, DIČ: CZ 25 84 49 97

Údaje o zápise do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl C, vložka 21480

Den Braven production s.r.o.

Sídlo: Úvalno 353, PSČ 793 91, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Provozovna: Kojetínská 3438, Přerov, PSČ 750 02, Česká republika