

Technický list TL 14.03DEU Primer Color spray



Výrobok:

Základný a antikoročný náter pod MULTI Color Spray. Ideálny na nástrek kovov alebo dreva s výborným krytím. Pre vonkajšie aj vnútorné použitie.

Vlastnosti:

- Rýchle schnutie;
- Výborná prídržnosť k podkladu;
- Odolný proti slnečnému žiareniu a dažďu (po zaschnutí);
- Neobsahuje olovo a chomátové zlúčeniny;
- Neobsahuje látky poškodzujúce ozónovú vrstvu;

Balenie:

- Aerosólový sprej 400 ml

Farba:

- Viď. vzorkovník RAL

Použitie:

Profesionálny sprej pre vnútorné a vonkajšie použitie pre nástrek kovových predmetov, plastov, omietok, plechov karosérií, bicyklov, regálov, nábytku, dreva.

Technické údaje			
Doba schnutia	min.	10	Pri 20°C
Aplikácia druhej vrstvy	hod.	2	
Aplikácia Multi Color spray	dni	3	Po úplnom zaschnutí
Doporučený počet vrstiev Primeru		2-3	
Teoretická spotreba	m ²	2	
Stekavosť	mm	neuvádza sa	
Agresivita k podkladu	-	neagresívny	
Skladovateľnosť	roky	10	Od dátumu výroby v neotvorenom obale
Vzdialenosť pri aplikácii	mm	200 – 300	

Pokyny:

Povrch, ktorý má byť natretý, by mal byť čistý, suchý bez mastnoty. Pred nanášaním farby urobte skúšku použitia výrobku a vyhodnoťte kvalitu získaného náteru.

Pred použitím pretrepte nádobu asi 2 minúty, aby sa riadne zmiešal obsah. Povrch trysky od lakovaného povrchu majte cca. 20-30 cm. Najlepšie používajte v podmienkach 18 až 25 °C. Naneste 1 vrstvu Primeru v niekoľkých minútach. Náter schne cca. 2 hodiny do úplného vyzretia na ďalšiu aplikáciu Primeru. Po kompletom zaschnutí všetkých vrstiev Primeru (72hodín), je možné nanášať Multi Color spray. Po dokončení rozprašovania očistite trysku otočením nádoby smerom hore, nasmerujte trysku bezpečným smerom a stlačte tlačidlo asi 3 sekundy. Na takto ošetrený povrch pokračujeme ďalej podľa pokynov Multi Color Spraya. Primer Color Spray nie je finálny náter, ide iba o podkladový základný náter.

Čistenie:

Materiál: ihneď vodou, technický benzín

Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky.

Bezpečnosť:

Vid' «Karta bezpečnostných údajov 14.03DEU

Aktualizácia:

Aktualizované dňa: 10. 04. 2018

Vyhotovené dňa: 29. 01. 2018.

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.