



Balenie

- Kartuša 310 ml

Farba

- Zelená

Technický list

TL 07.35 Univerzálna vazelína

Výrobok

Plastické polomäkké mazivo s krátko vláknitou štruktúrou vytvárajúce ochranný, mazací klzný film s vysokou tepelnou odolnosťou. Materiál je odolný voči vode.

Vlastnosti

- Okamžite aplikovateľná
- Maže, konzervuje, znižuje oter
- Bez obsahu rozpúšťadiel a živíc
- S antikoroznymi zušľachťujúcimi prísadami

Použitie

- Univerzálne mazadlo pre strojársky, automobilový priemysel a domácnosť
- Mazanie valivých ložísk, klzných uložení, tiahel, čapov hriadeľov, točníc a prevodov
- Mazanie prevodových reťazí, vodných čerpadiel
- Mazanie dverných i okenných závesov – pántov v interiéroch i exteriéroch

Technické vlastnosti

Základ	ropné oleje a zušľachťujúce prísady		
Konzistencia	tixotropná pasta, polomäkká		
Viskozita	m ² /s	150	pri teplote 40 °C
Bod skvapnutia	°C	195	
Tepelná odolnosť	°C	-30 / +120	
Aplikačná teplota	°C	+5 / +35	
Skladovateľnosť	mesiace	24	+5 / + 25 °C



Podklad

Musí byť čistý, pevný, bez voľných častíc prachu, masťnôt a oleja.

Aplikácia

Aplikácia sa prevádza pomocou mechanickej alebo pneumatickej pištole na kartuše v tenkých pruhoch.

Bezpečnosť

Vid' << Karta bezpečnostných údajov 07.35 >>

Aktualizácia

Aktualizované dňa: 16.08.2019

Vyhotovené dňa: 23.12.2003

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.