



Technický list 07.01 Profi pištole pre aplikáciu zo salám a kartuší

Výrobok – TS 215 T	Pneumatická pištoľ na kartuše určená na aplikáciu tmelov alebo lepidiel z PE a AL kartuší.
Vlastnosti	<input checked="" type="checkbox"/> Okamžitá použiteľnosť, jednoduchá obsluha; <input checked="" type="checkbox"/> Nastaviteľná regulácia tlaku vzduch na piest kartuše; <input checked="" type="checkbox"/> Nastaviteľné umiestnenie rukoväte pre ideálne vyváženie;
Použitie	- Pred vložením kartuše vyskrutkovať zaisťovaciu maticu na začiatku tubusu pištole; - Vložiť pripravenú kartušu, uzavrieť zaisťovaciu maticu, pripojiť hadicu od kompresoru; - Maximálny použiteľný tlak 10 bar, prietok tmelu nastaviť integrovaným regulátorom; - Odporúčaná rýchlosť nanášania pre silikónové tmely je 125 g / min, t.j. 3 mm / 6,3 bar; - Aplikáciu prerušíme ukončením prítlaku na spúšť a uzavretím prívodu hnacieho média;
Balenie	1 ks / kartón
Výrobok - MK5 – všetky dodávané typy	Pneumatické a mechanické pištole pre aplikáciu tmelov alebo lepidiel z AL salám.
Vlastnosti	<input checked="" type="checkbox"/> Okamžitá použiteľnosť, jednoduchá obsluha; <input checked="" type="checkbox"/> Prevodový mechanizmus umožňujúci ľahkú a plynulú aplikáciu (MK5H); <input checked="" type="checkbox"/> Zosilnený posuvný segment zaisťuje dlhú funkčnosť a životnosť (MK5H); <input checked="" type="checkbox"/> Nastaviteľná regulácia tlaku vzduchu na piest kartuše (MK5P); <input checked="" type="checkbox"/> Nastaviteľné umiestnenie rukoväte pre ideálne vyváženie (MK5P);
Použitie	- Pred vložením kartuše vyskrutkovať zaisťovaciu maticu na začiatku tubusu pištole; - Vytiahnuť vytlačiaci piest na maxim. a vložiť pripravenú AL salámu (MK5H); - Tmel aplikujeme pri opakovanom stlačení spúšte aplikačnej pištole (MK5H); - Aplikáciu prerušíme ukončením prítlaku na spúšť a stlačením poistky; - Pred vložením salámy vyskrutkovať zaisťovaciu maticu na začiatku tubusu pištole; - Vložiť pripravenú salámu, uzavrieť zaisťovaciu maticu, pripojiť hadicu od kompresoru; - Ďalší postup zhodný s postupom pneumatickej pištole TS 215T (viď údaje zhora);
Balenie	Voľne po 1 ks
Aktualizácia	Aktualizované dňa: 19.06.2008 Vyhotovené dňa: 26.10.2002

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149