



Technický list TL 07.25 Flexi tesniaci okenný pás INTERIÉR

Výrobok

Pružná páska s funkčnou polyetylénovou membránou, odolnou voči difúzii, na oboch stranách opatrená netkanou textilnou tkaninou. Páska je na jednej strane opatrená samolepiacim upevňovacím prúžkom so strhávacou fóliou. Samolepiaci prúžok umožňuje upevnenie aj pri nízkych teplotách. Možné ho omietať a pretierať.



Vlastnosti

- Parotesná
- Jednoducho aplikovateľná, pretierateľná a zaomietaná

Použitie

- V Den Braven 3D okennom systéme
- Na tesnenie dverí a brán

Technické vlastnosti

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--------|--|
| Základ | PES – PE – PES | | |
| Hmotnosť | g/m ² | 138 | DIN 53 854 |
| Hrúbka | mm | 0,48 | DIN 53 855 |
| Vodotesnosť | mm | >3000 | EN 20811 |
| WDD – priepustnosť vodných pár | g/m ² .24 hod | 1,04 | DIN 53 122 požiadavka ≤ 1,2 g/m ² .24 hod |
| sd - hodnota | m | cca 39 | |
| Vodotesnosť V ₃₀ | l/m ² .30 min | 0,0 | STN 73 2578 požiadavka ≤ 0,2 g/m ² .24 hod |

Balenie

- Rola po 30 m, šírka 50, 75, 100, 150, 200 a 250 mm

Farba

- Červená



| | | | |
|---|------------------|-----------|---|
| Tesnosť voči zrážkam | Pa | - | EN 1027 |
| Trieda horľavosti | - | B2 | DIN 4102 T.1 |
| Aplikačná teplota | °C | +5 / +40 | |
| Tepelná odolnosť | °C | -40 / +80 | |
| Pevnosť v ťahu | N/5 cm N/5 cm | 304 50 | v pozdĺžnom smere DIN 53 857 v priečnom smere DIN 53 857 |
| Predĺženie pri pretrhnutí | % % | 23 134 | v pozdĺžnom smere DIN 53 857 v priečnom smere DIN 53 857 |
| Odolnosť voči UV žiareniu pri voľnom vystavení | mesiace | 3 | |
| Skladovateľnosť | mesiace | 24 | v bežných podmienkach |

Podklad

Podklad musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnoty a iných nečistôt.

Aplikácia

Tesniaci pás odvinúť a odstrihnúť s 5 cm presahom (slúži na prekrytie po osadení rámu do okenného otvoru). Strhnúť kryciu fóliu a upevňovací pás starostlivo priložiť na chrbát okna. Osadiť okenný rám. Škáru medzi rámom vyplniť PU penou. Po zatvrdnutí peny, prebytočnú PUR penu odrezať, a prehnúť tesniaci pás INTERIÉR. Ten sa pripevní na okenné murivo (ostenie, parapet a nadpražie) pomocou lepidla na parozábrany.

Aktualizácia

Aktualizované dňa 19.06.2008

Vyhotovené dňa 08.12.2005

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.