



Technický list

TL 08.59a Strešná fixačná páska DB Duo

Produkt

Špeciálna obojstranná páska z polyesterového pletiva pokrytá z oboch strán akrylátovým lepidlom bez rozpúšťadiel. Pre vzduchotesné a trvanlivé lepenie spojov parotesných fólií, lemovanie strešných okien, vetracích trubiek a pod. Použiteľná v interiéri aj v exteriéri. Povrch lepidla je chránený silikónovým filmom.



Vlastnosti

- Okamžite použiteľná
- Umožňuje dobré odtrhnutie potrebného kusu pásky
- Bez rozpúšťadiel
- Zaisťuje nepriedušné utesnenie spojov
- Vysoká prínavosť k materiálom z PP a PE
- Vystužená polyesterovou mriežkou

Použitie

Používa sa predovšetkým k trvalému nepriedušnému utesneniu presahujúcich spojov, škár aj priamych spojov parotesných fólií, napr. PE a PP fólií, sulfátových kartónov, rúna, dosiek z tenkých veľkoplšných triesok (OSB) a hliníkových fólií. Vhodná aj pre presahujúce spoje u izolácií nad krokami.

Technické vlastnosti Strešná fixačná páska DB Duo

Materiál	Polyesterová mriežka, akrylátová disperzia	
Plošná hmotnosť	g/m ²	380
Šírka	mm	20
Dĺžka	m	25
Hrúbka	mm	0,22 – 0,24
Prídržnosť v odlúpu	N/25 mm	≥ 25
Odolnosť proti strihu	g/625 mm ²	100
Aplikačná teplota	°C	-10 až +30
Teplotná odolnosť	°C	-40 až +80
Skladovateľnosť	V originálnych uzavretých obaloch vo vodorovnej polohe v suchých skladovacích priestoroch, chránených pred prachom, žiarením, vlhkosťou, UV žiarením, chemickými výparmi.	
Odolnosť na UV žiarenie	mesiace	max. 4

Farba

- Transparentná
- Červená mriežka



Podklad

Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnoty a oleja.

Vhodné podklady

- PA, PE, PP, Al fólie (hladké až mierne drsné) a plasty
- Hliníkové profily
- Rúno
- Veľkoformátové dosky (OSB)
- Lakované drevo
- Drevotrieskové dosky a trámy
- Lepenka
- Sulfátové kartóny
- Sklo
- Kovové profily
- Murivo

Aplikácia

Lepí sa priamo na presahujúce spoje parotesných fólií. Lepiaci páska sa upevňuje na okraj fólie tak, aby bola úplne prekrytá presahom druhej fólie. Nalepte na jednu lepenú stranu, strhnite ochrannú pásku a priložte druhú lepiacu plochu. Pozornosť je nutné venovať dostatočnému pritlačeniu (napr. tvrdým gumeným valčekom silne pritlačte na lepiacu pásku po celej jej ploche). Páska musí byť nalepená bez bublín!

Upozornenie

Výrobok sa musí chrániť pred chemickými látkami na báze rozpúšťadiel, tieto látky môžu znižovať technické parametre fólie alebo ju trvale poškodiť. Výrobok pri použití v exteriéri musí byť chránený pred UV žiarením. Niektoré disperzné a umelohmotné omietky, nátery a laky môžu obsahovať prímеси znižujúce lepiivosť pásky.

Aktualizácia

Aktualizované dňa 27.08.2018.

Vyhotovené dňa 13.05.2009.

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na našich skúsenostiach, výskume a objektívnom testovaní a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitie ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.