




## Technický list 70.23 Hrebeňový pás METAL ALU

### Výrobok

Jednovrstvový ventilačný pás hrebeňa a náročia šikmých striech, zhotovený z profilovaného hliníkového plechu so špeciálnymi ventilačnými otvormi. Pás je opatrený samolepiacim butylovým pásikom. Chráni strechu v hrebeni pred prenikaním snehu, dažďa, vlhkosti a prachu. Umožňuje vysokú priepustnosť vzduchu, čím zaručuje optimálne odvetrávanie šikmej strechy a ventiláciu vlhkosti zhromažďujúcej sa v tepelnej izolácii a pod strešnou krytinou.



### Vlastnosti

- Zaisťuje ochranu strešných krytín pred vlhkosťou a prachom
- Umožňuje riadnu ventiláciu strešného systému
- Rýchla a ľahká montáž

### Použitie

Ventilačný - tesniaci prvok na horizontálny alebo šikmý hrebeň strechy. Zabezpečuje strechu pred prenikaním snehu, dažďa, vlhkosti a nečistôt do konštrukcie strechy. Zabezpečuje odvetranie zo strany tepelnej izolácie. Pre jeho šírku 300 mm je vhodný pre všetky typy strešných krytín - keramické, betónové, plechové strešné krytiny, trapézy, profilované hliníkové plechy a iné.

### Balenie

Šírka 300 mm, dĺžka 5 m

### Farba

Tehlovo červená, hnedá, čierna, gaštanová

### Technické údaje

Základ	-	Profilovaný hliníkový plech + butylová páska	
Dĺžka	mm	≥5000	
UV odolnosť	áno	Po prekrytí hrebenáčom	
<b>Hliníková vložka</b>			
Šírka	mm	300	± 15 mm
Hrúbka	mm	0,12	± 0,2 mm
Hrúbka náteru	µm	≥40	
<b>Butylová páska</b>			
Rozmery	mm	15 x 1,5	čierna
Prídržnosť k podkladu	N/cm	≥ 8,66	Keramická taška
Balenie		4 role v krabici	
		144 rolí na palete	
Váha 1 roly	kg	cca 1,0 kg	

### Pokyny

Rozvinúť rovnobežne s hrebeňom a butylovou páskou prilepiť na strešné tašky.

### Skladovanie

V uzavretých obaloch na suchých miestach

### Aktualizácia

Aktualizované dňa: 26.11.2015

Vyhotovené dňa: 01.10.2008

*Uvedené informácie a poskytnuté údaje spočívajú na našej vlastnej skúsenosti, výskume a objektívnom testovaní a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu však firma nemôže poznať najrôznejšie použitia, kedy bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitie ani na postupy použitia. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie, prosím, kontaktujte naše technické oddelenie.*

### stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, Poštový kontakt - prevádzka: Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur  
tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540, Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163 / 1100

IBAN: SK85 1100 0000 0026 2325 1163, SWIFT: TATRSKBX

IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149