

## Technický list

### TL 08.07c PE fólia stavebný polorukáv a rukáv (hadica)



#### Výrobok

PE ochranná fólia určená k ručnému zakrytiu plôch náchylných na znečistenie alebo poškodenie a tiež na vlastnú výrobu mechov ľubovoľnej dĺžky z vopred pripraveného návinu v šírke 1 m. Z PE rukávu / polorukávu je možné drobnou úpravou získať zakrývaciú, mechanicky odolnú fóliu v šírke až 2 m k ochrane podláh, nábytku a schodísk počas stavebných prác. Pred nechceným poškodením ochráni podlahové krytiny ako koberce, lamino podlahy, prírodné a umelé dlažby, drevené podlahy a iné, inak ťažko čistiteľné povrchy.

#### Vlastnosti:

- Vodonepriepustná, ľahko umývateľná
- Okamžite použiteľná, spoľahlivá
- Odolná proti prepichnutiu a pretrhnutiu
- Hrúbka fólie až 200 µm

#### Použitie

- Zakrytie stavebného náradia a náčinia, stavebných materiálov
- Ochrana nábytku a podláh pri maľovaní a sťahovaní
- Zakrývanie betónových konštrukcií pred nadmerným odparením vody
- Výroba vriec na stavebný a iný odpad zatavením dna alebo viazaním koncov rukávu

#### Balenie:

- Víd tabuľka

#### Farba:

- Transparentná
- Čierna

Balenie					
Obj. číslo	Popis	Farba	Šírka min / max	Dĺžka	Hrúbka
B8972FOL	Polorukáv	transparentná	1,0 / 2,0 m	100 m	100 ±15 %
B8975FOL	Polorukáv	transparentná	1,2 / 2,4 m	50 m	50 ±15 %
B8976FOL	Polorukáv	transparentná	1,0 / 2,0 m	50 m	100 ±15 %
B8977FOL	Polorukáv	transparentná	1,0 / 2,0 m	50 m	25 ±15 %
B8978FOL	Polorukáv	transparentná	1,0 / 2,0 m	50 m	50 ±15 %
B8979FOL	Polorukáv	transparentná	1,0 / 2,0 m	50 m	200 ±15 %
B8976HB	Polorukáv	transparentná	1,0 / 2,0 m	50 m	100 ±15 %
B89761HB	Polorukáv	transparentná	1,0 / 2,0 m	10 m	100 ±15 %
B89762HB	Polorukáv	transparentná	1,0 / 2,0 m	20 m	100 ±15 %
B8964FOL	Rukáv	čierna	1,0 m	50 m	100 ±15 %
B8965FOL	Rukáv	čierna	1,0 m	160 m	100 ±15 %
B8963FOL	Rukáv	transparentná	1,0 m	50 m	100 ±15 %
B8966FOL	Rukáv	transparentná	1,0 m	160 m	100 ±15 %

Technické údaje			
Materiál	LDPE fólia z regranulátu		
Tolerancia rozmerov	± 5 %		
Hustota	kg/m <sup>3</sup>	910 - 960	
Teplná odolnosť	°C	-10 / +4	
UV odolnosť	nestanovuje sa		
Skladovateľnosť	pri teplote 0 – 40 °C, vlhkosť 50 %		

**Poznámka**

Recyklát - fólia vyrobená z recyklovaných obalov a fólií. Ide o fóliu, ktorá je rôzne zakalená (do šeda, do hnedo pod.).

Pri opakovaných objednávkach nie je možné zaručiť rovnaký odtieň. Recyklát nie je určený pre balenie potravín!!!

Používa sa v stavebníctve, poľnohospodárstve, ako fólie, plachty a pod.

**Aktualizácia:**

Aktualizované dňa: 22.10.2019

Vyhotovené dňa: 16.01.2009

*Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.*