



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH DoP 36-160-19

1	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	Paropriepustná fólia D110 Klasik
2	Zamýšľané použitie/použitia:	Pásky a fólie podkladové pre skladané strešné krytiny - Ochrana podkrovných priestorov pod strechou pred prachom, sadzami a pred prienikom zostatkovej vody do tepelnej izolácie. Súčasne umožňuje, vďaka schopnosti prepúšťať vodné pary, odvetranie pár z vnútorného priestoru budovy.
3	Výrobca:	Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz
4	Systém (-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:	Systém 3 a reakcia na oheň v systéme 4
5	Harmonizovaná norma:	EN 13859-1:2010 Hydroizolačné pásky a fólie Definície a charakteristiky podkladových vrstiev Časť 1: Podkladové vrstvy pre skladané strešné krytiny
6	Notifikovaný (-é) subjekt (y):	Oznámený subjekt: Technický a Skúšebný Ústav Stavebný, n.o. Studená 967/3, 821 04 Bratislava – Ružinov, Slovensko, notified body identification number: 1301 Fires, s.r.o., Osloboditeľov 282, Batizovce 059 35, Slovak Republic, identification number: 1396
7	Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:	Príslušná technická dokumentácia 36 - 160

8 Deklarované parametre (podľa tabuľky ZA.1):

Podstatné vlastnosti	Stredná hodnota	Tolerancia	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	E		EN 13859-1:2010
Odolnosť proti prieniku vody - pred umelým starnutím - po umelom starnutí	trieda W3 trieda W3		
Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere - pred umelým starnutím - po umelom starnutí	340 N/50 mm 125 N/50 mm	± 30 % ± 20 %	
Pevnosť v ťahu v priečnom smere - pred umelým starnutím - po umelom starnutí	200 N/50 mm 55 N/50 mm	± 30 % ± 20 %	
Ťažnosť v pozdĺžnom smere - pred umelým starnutím - po umelom starnutí	25 % 10 %	± 20 % ± 20 %	
Ťažnosť v priečnom smere - pred umelým starnutím - po umelom starnutí	25 % 10 %	± 20 % ± 20 %	
Odolnosť proti pretrhnutiu - pozdĺžny smer - priečny smer	150 N 180 N	± 30 % ± 30 %	
Ohybnosť pri nízkej teplote (elasticita)	-30 °C		
Nebezpečné látky	neobsahuje		
Plošná hmotnosť	110 g/m ²	± 10 %	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č.305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Bc. Koudelka Zdeněk
Referent technického rozvoja



V Úvalne dňa 12.08.2019

Údaje o zápise do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

info@denbraven.cz

www.denbraven.cz