



## VYHLÁŠENIE O PARAMETROCH

DoP\_001\_14-3074c-18

V súlade s prílohou III nariadenia (EU) č. 305/2011

1	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	Sanitárny silikón, rada Silver line																				
2	Zamýšľané použitie/použitia:	Tmel na sanitárne spoje																				
3	Výrobca:	<b>Den Braven Czech and Slovak, a.s.</b> Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 tel.: + 420 554 648 200; www.denbraven.cz																				
4	Systém (-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:	Systém 3 Systém 3 pre reakciu na oheň																				
5	Harmonizovaná norma a trieda:	EN 15651-3: S XS1																				
6	Notifikovaný subjekt:	Oznámený subjekt SKZ – TeConA Gmbh (NB01213)																				
7	<b>Deklarované parametre (podľa tabuľky ZA.1):</b> Kondicionovanie: postup podľa metódy A (podľa ISO 8340) Podklad: sklo (bez primeru), eloxovaný hliník (bez primeru)																					
<table border="1"><thead><tr><th>Podstatné vlastnosti</th><th>Parameter</th><th>Harmonizovaná technická špecifikácia</th></tr></thead><tbody><tr><td>Reakcia na oheň</td><td>Trieda E</td><td rowspan="8">EN 15651-3:2012</td></tr><tr><td>Uvoľňovanie chemikálií, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie a zdravie</td><td>vid'. KBÚ</td></tr><tr><td>Vodotesnosť a vzduchotesnosť</td><td></td></tr><tr><td>Stekavosť</td><td>≤ 3 mm</td></tr><tr><td>Zmena objemu</td><td>≤ 20 %</td></tr><tr><td>Ťahové vlastnosti (to znamená pomerné predĺženie) - Pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody pri 23 °C (elastické)</td><td>bez porušenia</td></tr><tr><td>Rast mikroorganizmov</td><td>1</td></tr><tr><td>Trvanlivosť</td><td>vyhovuje</td></tr></tbody></table>			Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia	Reakcia na oheň	Trieda E	EN 15651-3:2012	Uvoľňovanie chemikálií, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie a zdravie	vid'. KBÚ	Vodotesnosť a vzduchotesnosť		Stekavosť	≤ 3 mm	Zmena objemu	≤ 20 %	Ťahové vlastnosti (to znamená pomerné predĺženie) - Pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody pri 23 °C (elastické)	bez porušenia	Rast mikroorganizmov	1	Trvanlivosť	vyhovuje
Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia																				
Reakcia na oheň	Trieda E	EN 15651-3:2012																				
Uvoľňovanie chemikálií, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie a zdravie	vid'. KBÚ																					
Vodotesnosť a vzduchotesnosť																						
Stekavosť	≤ 3 mm																					
Zmena objemu	≤ 20 %																					
Ťahové vlastnosti (to znamená pomerné predĺženie) - Pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody pri 23 °C (elastické)	bez porušenia																					
Rast mikroorganizmov	1																					
Trvanlivosť	vyhovuje																					
8	Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia	Príslušná technická dokumentácia 14-3074																				
Parametre vyššie uvedeného výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných vlastností. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.																						

Podpísal za a v mene výrobcu:

Marek Makový  
technical manager

V Úvalne dňa 01.10.2018



Údaje o zápise do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

info@denbraven.cz

www.denbraven.cz