



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP_01-5016-19

V súlade s prílohou III nariadenia (EÚ) č. 305/2011

| 1 | Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: | Acryl EXTERIEUR, rada Distyk EU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|--------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|--|-----------|------------------------------|--|-----------|--------|--------------|--------|---|---------|---|--------|--|
| 2 | Zamýšľané použitie/použitia: | Tmel na fasádne prvky | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Výrobca: | Den Braven production s.r.o. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 25844997 tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Systém (-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: | Systém 3 a reakcia na oheň v systéme 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Harmonizovaná norma: | EN 15651-1: F-EXT-INT 12,5P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Notifikovaný (-é) subjekt (y): | Oznámený subjekt č. 1020 – TZÚS České Budějovice, Česká Republika | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Deklarované parametre (podľa tabuľky ZA.1): Kondicionovanie: postup podľa metódy A (ISO 8339) Podklad: malta M1 (bez základného náteru) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"><thead><tr><th>Podstatné vlastnosti</th><th>Parametre</th><th>Harmonizovaná technická špecifikácia</th></tr></thead><tbody><tr><td>Reakcia na oheň</td><td>Trieda F</td><td rowspan="7">EN 15651-1:2012</td></tr><tr><td>Uvoľňovanie chemikálií, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie a zdravie</td><td>vid'. KBÚ</td></tr><tr><td>Vodotesnosť a vzduchotesnosť</td><td></td></tr><tr><td>Stekavosť</td><td>≤ 3 mm</td></tr><tr><td>Zmena objemu</td><td>≤ 25 %</td></tr><tr><td>Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): - po ponorení do vody pri (23 °C)</td><td>≥ 100 %</td></tr><tr><td>Trvanlivosť bez starnutia: - predĺženie pri pretrhnutí pri 23 °C</td><td>≥ 25 %</td></tr></tbody></table> | Podstatné vlastnosti | Parametre | Harmonizovaná technická špecifikácia | Reakcia na oheň | Trieda F | EN 15651-1:2012 | Uvoľňovanie chemikálií, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie a zdravie | vid'. KBÚ | Vodotesnosť a vzduchotesnosť | | Stekavosť | ≤ 3 mm | Zmena objemu | ≤ 25 % | Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): - po ponorení do vody pri (23 °C) | ≥ 100 % | Trvanlivosť bez starnutia: - predĺženie pri pretrhnutí pri 23 °C | ≥ 25 % | |
| Podstatné vlastnosti | Parametre | Harmonizovaná technická špecifikácia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reakcia na oheň | Trieda F | EN 15651-1:2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uvoľňovanie chemikálií, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie a zdravie | vid'. KBÚ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodotesnosť a vzduchotesnosť | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stekavosť | ≤ 3 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zmena objemu | ≤ 25 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): - po ponorení do vody pri (23 °C) | ≥ 100 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trvanlivosť bez starnutia: - predĺženie pri pretrhnutí pri 23 °C | ≥ 25 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: | Protokol 1020-CPR-020040207 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č.305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Podpísal za a v mene výrobcu:

Marek Makový
technical manager

V Úvalne dňa 22.01.2019



Údaje o zápise do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl C, vložka 21480

Den Braven production s.r.o.

Sídlo: Úvalno 353, PSČ 793 91, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Provozovna: Kojetínská 3438, Přešov, PSČ 750 02, Česká republika