

**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**

DoP\_001\_38-3138b-18


V súlade s prílohou III nariadenia (EÚ) č. 305/2011

1	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	Silikon neutral, rada DEU																						
2	Zamýšľané použitie/použitia:	Tmel na zasklievanie																						
3	Výrobca:	<b>Den Braven Czech and Slovak, a.s.</b> Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 tel.: + 420 554 648 200; www.denbraven.cz																						
4	Systém (-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:	Systém 3 a Systém 4 pre reakciu na oheň																						
5	Harmonizovaná norma:	EN 15651-2 G-CC																						
6	Notifikovaný (-é) subjekt (y):	Oznámený subjekt Tecnalía, NB 1292																						
7	<b>Deklarované parametre (podľa tabuľky ZA.1):</b> Kondicionovanie: postup podľa metódy A (ISO 8340) Podklad: sklo (bez základného náteru)																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Podstatné vlastnosti</th> <th>Parametre</th> <th>Harmonizovaná technická špecifikácia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reakcia na oheň</td> <td>Trieda F</td> <td rowspan="10">EN 15651-2:2012</td> </tr> <tr> <td>Uvoľňovanie chemikálií, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie a zdravie</td> <td>vid. KBÚ</td> </tr> <tr> <td>Vodotesnosť a vzduchotesnosť</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stekavosť</td> <td>≤ 3 mm</td> </tr> <tr> <td>Zmena objemu</td> <td>≤ 40 %</td> </tr> <tr> <td>Elastické zotavenie</td> <td>≥ 60 %</td> </tr> <tr> <td>Ťahové vlastnosti (to znamená sečnicový modul): - Pre nenosné nízkomodulové tesniace tmely, ktoré sa používajú v škárach v chladných klimatických oblastiach (-30°C)</td> <td>≤ 0,9 MPa</td> </tr> <tr> <td>Ťahové vlastnosti (to znamená pri udržiavanom pretiahnutí): - Pre nenosné tesniacie tmely, ktoré sa používajú v škárach v chladných klimatických oblastiach (-30°C)</td> <td>vyhovuje</td> </tr> <tr> <td>Trvanlivosť</td> <td>vyhovuje</td> </tr> </tbody> </table>	Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia	Reakcia na oheň	Trieda F	EN 15651-2:2012	Uvoľňovanie chemikálií, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie a zdravie	vid. KBÚ	Vodotesnosť a vzduchotesnosť		Stekavosť	≤ 3 mm	Zmena objemu	≤ 40 %	Elastické zotavenie	≥ 60 %	Ťahové vlastnosti (to znamená sečnicový modul): - Pre nenosné nízkomodulové tesniace tmely, ktoré sa používajú v škárach v chladných klimatických oblastiach (-30°C)	≤ 0,9 MPa	Ťahové vlastnosti (to znamená pri udržiavanom pretiahnutí): - Pre nenosné tesniacie tmely, ktoré sa používajú v škárach v chladných klimatických oblastiach (-30°C)	vyhovuje	Trvanlivosť	vyhovuje	
Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia																						
Reakcia na oheň	Trieda F	EN 15651-2:2012																						
Uvoľňovanie chemikálií, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie a zdravie	vid. KBÚ																							
Vodotesnosť a vzduchotesnosť																								
Stekavosť	≤ 3 mm																							
Zmena objemu	≤ 40 %																							
Elastické zotavenie	≥ 60 %																							
Ťahové vlastnosti (to znamená sečnicový modul): - Pre nenosné nízkomodulové tesniace tmely, ktoré sa používajú v škárach v chladných klimatických oblastiach (-30°C)	≤ 0,9 MPa																							
Ťahové vlastnosti (to znamená pri udržiavanom pretiahnutí): - Pre nenosné tesniacie tmely, ktoré sa používajú v škárach v chladných klimatických oblastiach (-30°C)	vyhovuje																							
Trvanlivosť	vyhovuje																							
8	Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:		Príslušná technická dokumentácia 14-3138																					
Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č.305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.																								

Podpísal za a v mene výrobcu:

Marek Makový  
technical manager

V Úvalne dňa 01.11.2018

**Den Braven SK s.r.o.**Sídlo: Polianky 17  
844 31 Bratislava**Poštový kontakt –  
prevádzka**Logistické centrum  
Priemyselná 1  
900 21 Svätý Jur

IČO: 35740141

DIČ: 2020211149

tel.: 02/44971010  
fax: 02/44971540info@distyk.sk  
www.distyk.sk